

Fișă tehnică produs

Specificatii



EasyLogic, Senzor presiune lichide 0-1000 kPa, presiune maxima 2000 kPa

CP-LI-PR-TR-1000

Principale

gama de produse	EasyLogic
Tip produs sau componenta	Senzor de presiune
Tip de masurare	Presiune diferentiala
aplicatie a dispozitivului	Monitorizarea sistemului de conducte HVAC
Tip iesire analogica	0...10 V DC 4...20 mA
certificari produs	UE EMC
Fluid controlat	Apa Gaz neutru
Dimensiune racord	G 1/4"
Tip racord	Tata
grad de protectie IP	IP65
locatie	Camera instalatiei
suport de montare	Teava
inaltime	120 mm
greutate neta	290 g
latime	27 mm
Curent de functionare	15 mA max
Precizie masurare presiune	+/- 1 % FS
Domeniu masurare presiune	0...15 psi (0...1 bar)
temperatura ambientala de functionare	-20...85 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...105 °C
Tehnica de conectare	4 fire
Certificat calibrare	Niciunul
Umiditate relativa	0...95 % RH, fara condensare
Umiditate relativa de depozitare	0...95 % RH, fara condensare
Tip senzor	Ceramic Al2O3
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.a. +/- 10 % 12...30 V c.c.

Suplimentare

mod de montare	Teava
----------------	-------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Tip iesire	Analogic 4 fire
Material	Otel inoxidabil: racord
Precizie	+/- 1 % FS
Tip afisaj	Fara afisaj

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	19,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	14,000 cm
Greutate colet(Lbs)	410,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	32,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,790 g

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.