

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cofret Kaedra, Multifunctionala, 448 X 460 Mm, 24 Module, 3 deschideri

13991

Principale

Gama	Mureva
nume produs	Mureva Enclosure
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip dulap	Enclosure for modular device with interface
descriere placa de montare	Perforat

Suplimentare

montare dulap	Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand	24
numarul de module de 18 mm pe rand	12
numarul total de module de 18 mm	24
numar de randuri orizontale	2
clasa de izolatie electrica	Izolatie dubla Clasa II
numarul de deschideri ale interfetei	3
numar de placi	1 pentru priză de forță 65 x 85 3 pentru butoane de comandă
echipament furnizat	2 marking kit 2 wiring strap 1 plate for 65 x 85 power outlet 3 plate for push-button control 1 terminal block 22 holes 1 terminal block support
Tip capac frontal	Reversibil Transparent
[In] curent nominal	90 A
Tip sina	DIN
numar de predecupari PG ISO	17
numar blocuri terminale	1 impamantare (conexiune cu surub) cu 22borne 1
Conexiuni blocuri terminale	11 x 16 mm ² + 11 x 10 mm ²
descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
material carcasa	Carcasa self-extinguishing polymer
dimensiune baza	90 x 100 mm
latime	448 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

înălțime	460 mm
adancime	160 mm
adancime interioara	88 mm
Culoare	Usa:verde transparent Cofret:gri deschis (RAL 7035)

Mediu

standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50262 IEC 60695-2-1
rezistenta la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristici de mediu (UV)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
categorie de supratensiune	II
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	17,5 cm
Latime prima forma de impachetare	46,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	47,0 cm
Greutate colet(Lbs)	3,975 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	18
Inaltime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	83,55 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	22
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Procentul mediu de continut de plastic reciclat	26 %
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da