

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cofret Kaedra, pentru Prize El., 340 X 460 Mm, 13 Module, 3 deschideri

13187

Principale

Gama	Mureva
nume produs	Mureva Enclosure
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip dulap	Enclosure for power outlet
descriere placa de montare	Fara placa de montaj

Suplimentare

montare dulap	Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand	24
numarul de module de 18 mm pe rand	12
numarul total de module de 18 mm	12
numar de randuri orizontale	1
clasa de izolatie electrica	Izolatie dubla Clasa II
numarul de deschideri ale interfetei	3
numar de placi	1 pentru prize de forță 65 x 65 sau 75 x 75
echipament furnizat	2 wiring strap 1 plate for 65 x 65 or 75 x 75 power outlet
Tip capac frontal	Transparent
puterea disipata in W	28 W
[In] curent nominal	63 A
Tip sina	DIN
numar de predecupari PG ISO	17
descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
material carcasa	Carcasa self-extinguishing polymer
greutate neta	2,7 kg
dimensiune baza	103 x 225 mm
latime	340 mm
înălțime	460 mm
adancime	160 mm
adancime interioara	91 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Culoare	Usa:verde transparent Cofret:gri deschis (RAL 7035)
---------	--

Mediu

standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 62262 EN 50262 IEC 60695-2-1
rezistenta la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristici de mediu (UV)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
categorie de supratensiune	II
temperatura ambientala de functionare	-25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	47,000 cm
Latime prima forma de impachetare	36,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,800 cm
Greutate colet(Lbs)	2,607 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	28
Inaltime a doua forma de impachetare	135,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	84,996 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	15
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Procentul mediu de continut de plastic reciclat	25 %
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da