


Fișă tehnică produs

Specificatii



PrismaSet XS, Suport pentru blocuri terminale de 13 si 18 Module

LVSXK1

Principale

Gama	PrismaSeT
Tip produs sau componenta	Suport bloc terminal
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare Piese de schimb
Compatibilitate gama	PrismaSeT XS
tip cofret	cofret 13 cofret 18
Cantitate pe set	Set de 1
culoare	Negru (RAL 7016)

Suplimentare

inaltime	5 mm
latime	320 mm
adancime	7 mm
greutate neta	350 g

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	14,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	31,000 cm
Greutate colet(Lbs)	135,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	25
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,856 kg

Garanție contractuală

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Procentul mediu de continut de plastic reciclat	74 %
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	59
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da