

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Bobina de declansare, Imx+Of, Unitate de declansare, 48 V C.A.

A9A26947

### Principale

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gama de produse                    | Acti 9                                                   |
| Tip produs sau componenta          | Bobină de declanșare cu contact comutator                |
| nume scurt al dispozitivului       | iMX+OF                                                   |
| compozitie contacte de semnalizare | 1 C/O                                                    |
| [In] curent nominal                | AC-12 2 A at 48 V, c.a. 50 Hz<br>DC-12 2 A at 48 V, c.c. |
| tensiune circuit de comanda        | 48 V c.a. 50/60 Hz<br>48 V c.c.                          |
| Numar de pasi de 9mm pe rand       | 2                                                        |

### Suplimentare

|                                                              |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilitate gama                                         | Acti9 iC60H RCBO<br>Acti9 iC60H RCBO PoN<br>Acti9 iC60H2 RCBO<br>Acti9 iC60N RCBO<br>Acti9 (iKQE RCBO)                                                                                            |
| semnalizare locala                                           | Indicator de acționare                                                                                                                                                                            |
| mod de montare                                               | Clipsabil                                                                                                                                                                                         |
| suport de montare                                            | Sina DIN                                                                                                                                                                                          |
| pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate | Sus da                                                                                                                                                                                            |
| latime                                                       | 18 mm                                                                                                                                                                                             |
| culoare                                                      | Alb                                                                                                                                                                                               |
| conexiuni - borne                                            | Borna cu clema - 1 cablu(ri) 5 mm² - rigid<br>Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,4 mm² - rigid<br>Borna cu clema - 1 cablu(ri) 3 mm² - flexibil<br>Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,4 mm² - flexibil cu |
| cuplu de strangere                                           | 1 N.m                                                                                                                                                                                             |

### Mediu

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| standarde                               | EN/IEC 60947-1<br>SR EN 60947-5-1 |
| tropicalizare                           | 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1 |
| umiditate relativa                      | 95 % la 55 °C                     |
| temperatura ambientala de functionare   | -35...70 °C                       |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40...85 °C                       |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

## Unitati de ambalare

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE      |
| Număr de produse în pachet                            | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 2,8 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                     | 8 cm     |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 9,4 cm   |
| Greutate colet(Lbs)                                   | 80 g     |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1      |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 8        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 8,5 cm   |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 10 cm    |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 26,5 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 703 g    |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03      |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 72       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30 cm    |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30 cm    |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40 cm    |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 6,742 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

| <b>Materiale si ambalare</b>      |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Nu                               |
| Ambalaj fara plastic              | Da                               |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                          |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a> |

### Use Again

| <b>Reambalare si refabricare</b>       |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                    |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                                                                                                                                                               |
| Eticheta WEEE                          | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |