



SpaceLogic SmartX Controller RP-C-12A-F-24V

SXWRCF12A10002

Principale

latime	180 mm
mod de montare	DIN rail mount Panel-mounted
certificari produs	RCM Listat cUL listat de UL
puterea consumata maxima in VA	23 VA
abatere ceas	+/- 1 min/month
aplicatie a dispozitivului	HVAC Low voltage fan coil Chilled beam Low voltage rooftop
Tip produs sau componenta	Field controller
nume scurt al dispozitivului	RP-C-12A-F-24V
functie disponibila	Programmable Smart sensor input
Model	RP-C-12A-F-24V
culoare	Negru
frecventa retea electrica	50 Hz 60 Hz
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...70 °C
grad de protectie IP	IP20
tipul intrarii/iesirii	8 universal I/O
Input voltage	-0.5...24 V c.c. for universal input
Umiditate relativa	0...95 % RH, fara condensare
tip memorie	128 kB backup 6 MB RAM
Communication port support	Ethernet 10/100BASE-TX
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.a. +/- 15 % 24...30 V c.c. 23...33 V c.c.
numar de iesiri	4 solid-state relay output
greutate produs	0,37 kg
numarul portului	2, tip conector: RJ45 1, tip conector: USB type A female 1, tip conector: USB device port Mini-B

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Suplimentare

timp rezerva	7 days
Intarziere flacara	UL94-5VB
protocol port de comunicare	BACnet IP Bluetooth 5.0 LE 2.4 GHz BACnet MS/TP
standarde	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC part 15 Subpart A class B FCC part 15 Subpart C class B UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 ETSI EN 300 328 ETSI EN 300 328:v2.1.1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	19,4 cm
Latime prima forma de impachetare	12,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	7 cm
Greutate colet(Lbs)	400 g

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	176
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	F2eb440f-b573-4b23-aecb-4343da95e367
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.