

Fișă tehnică produs

Specificatii



Zelio, releu static, panou, intrare 3.5-32Vcc/iesire 1-150Vcc, 40A

SSP1D440BDT

Principale

gama de produse	Harmony Solid State Relays
Accesorii furnizate	Thermal pad
Tip produs sau componenta	Panel mount relay
nume scurt al dispozitivului	SSP1
suport de montare	Panou
Number of phases	1 fază
[In] calibru	40 A
iesire statica	Ieșire Mosfet Comutație în cc
output switching mode	Comutație în cc

Suplimentare

test button	Without test button
[Uc] tensiune circuit de comanda	3.5...32 V c.c.
tensiunea minima de comutare	3,5 V c.c. pornit
tensiunea maximă de comutație	1 V c.c. oprit
timp de raspuns	0.1 ms (pornit) 0.1 ms (oprit)
Input current	10...15 mA
tensiune de iesire	1...150 V c.c.
curent de sarcina	0,001...40 A
curent de suprasarcina	106 A pentru 10 ms
Co-ordination type	Tip 2 - 20 A miniature circuit breaker (MCB) - curbă B Tip 1 - 40 A miniature circuit breaker (MCB) - curbă B
curent de fuga maxim	0,3 mA starea off
cadere de tensiune maxima	<2,1 V starea on
rezistenta de izolatie	1000 MΩ la 500 V c.c.
Maximum capacitance	50 pF pentru intrare/ieșire
rigiditate dielectrică	2,5 kV c.a. pentru intrare/ieșire 2,5 kV c.a. pentru intrare sau ieșire în carcasă
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	2,5 kV output to case
cuplu de strangere	1.5...1.7 N.m pentru interior 2...2.2 N.m pentru ieșire

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

conexiuni - borne	Borne cu surub 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) cu pini pentru interior Borne cu surub 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) cu pini pentru ieșire Borne cu surub 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) fara terminale de cablu pentru interior Borne cu surub 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) fara terminale de cablu pentru ieșire Conector furcă 9.2 x 4 mm pentru interior Papuci 9.2 x 4 mm pentru interior Conector furcă 11.7 x 4.5 mm pentru ieșire Papuci 11.7 x 4.5 mm pentru ieșire
Thermal resistance	0.22 °C/W junction to case
thermal pad impedance	0.48 °C-in²/W at 25 psi
LED indicator	LED, verde pentru interior
grad de protectie IP	IP20
fiabilitate securitate date	B10d = 1731395 MTTFd = 1875.9 years
greutate neta	89,2 g
prezentare dispozitiv	Produs complet

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-40...80 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...125 °C
Grad de poluare	2
categorie de supratensiune	III
certificari produs	UL UE CSA EAC
marcaj	EAC CSA UL CE
standarde	CSA C22.2 No 14-13 UL 60947-1 IEC 62314 IEC 60950-1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,800 cm
Latime prima forma de impachetare	4,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,500 cm
Greutate colet(Lbs)	105,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm

Greutate a doua forma de impachetare	3,500 kg
---	----------

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >


Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	7624
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Dimensions


mm
in.



- (1) Front view
- (2) Side view
- (3) Bottom view

Performance Curves

Derating Curves



- A : Load Current (Arms)
B : Ambient Temperature (°C)
(1) For Heatsink SSRHD10
(2) For Heatsink SSRHP17
(3) No Heatsink

Technical Illustration

Dimensions





Image of product / Alternate images

Alternative








Image of product in real life situation

