

Fișă tehnică produs

Specificatii



PrismaSet XS, Cofret cu montaj aparent, 3x24 Module, material plastic, usa transparenta, cu 1 bloc terminal

LVSM324

Principale

Gama	PrismaSeT
nume produs	XS
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Tablou de distributie
montare dulap	Suprafata

Suplimentare

latime	Total: 550 mm
înălțime	Total: 600 mm
adancime	Total : 168 mm
adancime interioara	155 mm
numarul de module de 18 mm pe rand	24
numar de randuri orizontale	3
numarul total de module de 18 mm	72
Numar de pasi de 9mm pe rand	144
clasa de izolatie electrica	Clasa II
echipament furnizat	3 eticheta de identificare 3 suport eticheta 1 bloc terminal 1 banda de obturare 1 Ușă 3 DIN rail 4 hardware de fixare a cablului 1 back plate
tip de placa frontala	Modular
tip usa	Transparent
Tip sina	Sin DIN simetrica
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
parti demontabile	Sina DIN
puterea disipata in W	76 W
[In] curent nominal	125 A
[Ui] tensiune de izolatie	400 V
intrare cablu	Cablu sau tub Placi cu decupaje Canal de cabluri Placi detasabile

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

numar blocuri terminale	1 impamantare cu 24,0borne
Conexiuni blocuri terminale	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pentru impamantare
conexiuni - borne	conexiune cu surub (impamantare) , 3,0 x 6...25 mm² push-in (impamantare) , 21,0 x 1,5...4 mm² (flexibil) push-in (impamantare) , 21,0 x 6 mm² (rigid sau blocat)
descriere optiuni de blocare	Optiune de blocaj
material carcasa	Partea din spate metal Cofret technoplastic Placa frontala technoplastic Usa sticla
greutate neta	14,560 kg
Culoare	Cofret:alb (RAL 9003) Placa frontala:alb (RAL 9003) Usa:Fara culoare
segment de piata	Rezidential Cladiri mici
tara vizata	Belgia

Mediu

rezistenta la foc	Cofret:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11 Placa frontala:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
grad de protectie IP	IP40 with closed door
grad de protectie IK	IK09 with closed door
categorie de supratensiune	II
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24
etichete privind calitatea	IMQ

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	22,5 cm
Latime prima forma de impachetare	64 cm
Lungime prima forma de impachetare	69 cm
Greutate colet(Lbs)	13,114 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	124,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	80 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120 cm
Greutate a doua forma de impachetare	75 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	97
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	59
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da


Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative



Offer Marketing Illustration

Packaging

