

# Fișă tehnică produs

Specificatii



PrismaSet XS, Cofret cu montaj ingropat, 3x13 Module, material plastic, usa fumurie, cu 1 bloc terminal

LVSXF313

## Principale

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Gama                      | PrismaSeT             |
| nume produs               | XS                    |
| Tip produs sau componenta | Cofret                |
| Tip dulap                 | Tablou de distributie |
| montare dulap             | Incastrat             |

## Suplimentare

|                                    |                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| latime                             | Total: 396 mm<br>Incorporat: 366 mm                                                                                              |
| înălțime                           | Total: 660 mm<br>Incorporat: 630 mm                                                                                              |
| adancime                           | Total : 136,5 mm<br>Incorporat : 86,5 mm                                                                                         |
| adancime interioara                | 80 mm                                                                                                                            |
| numarul de module de 18 mm pe rand | 13                                                                                                                               |
| numar de randuri orizontale        | 3                                                                                                                                |
| numarul total de module de 18 mm   | 39                                                                                                                               |
| Numar de pasi de 9mm pe rand       | 78                                                                                                                               |
| clasa de izolatie electrica        | Clasa II                                                                                                                         |
| echipament furnizat                | 3 eticheta de identificare<br>3 suport eticheta<br>1 bloc terminal<br>1 banda de obturare<br>1 Ușă<br>3 DIN rail<br>1 back plate |
| tip de placa frontala              | Modular                                                                                                                          |
| tip usa                            | Transparent                                                                                                                      |
| Tip sina                           | Sin DIN simetrica                                                                                                                |
| descriere placa de montare         | Fara placa de montaj                                                                                                             |
| puterea disipata in W              | 56 W                                                                                                                             |
| [In] curent nominal                | 90 A                                                                                                                             |
| [Ui] tensiune de izolatie          | 400 V                                                                                                                            |
| intrare cablu                      | Cablu sau tub<br>Placi cu decupaje<br>Placi detasabile                                                                           |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numar blocuri terminale      | 1 impamantare cu 22borne                                                                                    |
| Conexiuni blocuri terminale  | 11 x 16 mm² + 11 x 10 mm² pentru impamantare                                                                |
| conexiuni - borne            | conexiune cu surub (impamantare) , 11 x 16 mm²<br>conexiune cu surub (impamantare) , 11 x 10 mm²            |
| descriere optiuni de blocare | Optiune de blocaj                                                                                           |
| material carcasa             | Partea din spate technoplastic<br>Cofret technoplastic<br>Placa frontala technoplastic<br>Usa technoplastic |
| greutate neta                | 4,870 kg                                                                                                    |
| Culoare                      | Cofret:alb (RAL 9003)<br>Placa frontala:alb (RAL 9003)<br>Usa:fumurie                                       |
| segment de piata             | Rezidential<br>Cladiri mici                                                                                 |

## Mediu

|                                       |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rezistenta la foc                     | Back plate:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11<br>Cofret:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11<br>Placa frontala:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11<br>Usa:750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11 |
| grad de protectie IP                  | IP40 with closed door                                                                                                                                                                                 |
| grad de protectie IK                  | IK09 with closed door                                                                                                                                                                                 |
| categorie de supratensiune            | II                                                                                                                                                                                                    |
| temperatura ambientala de functionare | -25...60 °C                                                                                                                                                                                           |
| standarde                             | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24                                                                                                                                                                           |
| etichete privind calitatea            | IMQ                                                                                                                                                                                                   |

## Unitati de ambalare

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE        |
| Număr de produse în pachet                           | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 14,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 41,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 66,500 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 4,755 kg   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 16         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 98,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 86,000 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

| Amprenta de mediu                            |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | 44                                               |
| Raport de mediu                              | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

### Use Better

| Materiale si ambalare                           |                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Procentul mediu de continut de plastic reciclat | 54 %                                                                      |
| Pachet cu carton reciclabil                     | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic                            | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>               | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Numar SCIP                                      | 47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3                                      |
| Regulamentul REACH                              | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |

### Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                              |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

