

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 A9A, Contact auxiliar, iSD, 1 C/O, 100mA-6A, 24-415V C.A., 24-130V C.C., conexiune pe sus

A9A26906

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Contact de defect
nume scurt al dispozitivului	iSD
compozitie contacte de semnalizare	1 C/O
[In] curent nominal	0,1...6 A at 24...240 V, c.a. 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, c.c. 0,1...2 A at 48 V, c.c. 0,1...1,5 A at 60 V, c.c. 0,1...1 A at 130 V, c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand	1
standarde	SR EN 60947-5-1 GB/T 14048.5
certificari produs	UE UKCA
etichete privind calitatea	EAC CCC CMIM

Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti9 iC60 Acti9 (iID) double terminals residual current circuit breaker (RCCB)
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
semnalizare locala	Indicator mecanic
mod de montare	Clipsabil
locul de montare	Left side of circuit-breaker
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Partea inferioara da
inaltime	86 mm
latime	9 mm
adancime	73 mm
greutate neta	33 g
culoare	Alb

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

conexiuni - borne	Borna cu clema cu surub (sus) 1 cablu(ri) 1...4 mm ² - rigid Borna cu clema cu surub (sus) 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm ² - flexibil Borna cu clema cu surub (sus) 2 cablu(ri) 2,5 mm ² - rigid Borna cu clema cu surub (sus) 2 cablu(ri) 1,5 mm ² - flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului	10 mm
cuplu de strangere	1 N.m sus

Mediu

grad de protectie IP	IP20
grad de poluare	3
tropicalizare	2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-35...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,100 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,300 cm
Greutate colet(Lbs)	41,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	574,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,326 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.