


Fișă tehnică produs

Specificatii



Placa frontala 1 pretaiata 96x96 W300 3M

LVS03923

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) canal PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
tip de placa frontala	Decupare
Tip de placa frontala	Decupaj
dispozitiv instalat	Interfata om-tablou dispozitiv 96x96mm Interfata om-tablou HSI PowerLogic PM400...800 Enerlin'X FDM121

Suplimentare

descriere cofret/dulap	Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm Jgheab dulap 400 mm 400 mm
numar de module verticale (50 mm)	3
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
certificari produs	ASTA
finisare suprafata	Mat Texturat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
culoare	Alb (RAL 9003)
inaltime	150 mm
greutate neta	0,62 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala	400 mm 400 mm PrismaSeT P firida interfata om-tablou dispozitiv 96x96mm 1 3
	400 mm 400 mm PrismaSeT P firida interfata om-tablou HSI 1 3
	400 mm 400 mm PrismaSeT P firida PowerLogic 1 3
	300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea interfata om-tablou dispozitiv 96x96mm 1 3
	300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete interfata om-tablou dispozitiv 96x96mm 1 3
	300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea interfata om-tablou HSI 1 3
	300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete interfata om-tablou HSI 1 3
	300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea PowerLogic 1 3
	300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete PowerLogic 1 3
	400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Enerlin'X FDM121 1 3
	300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Enerlin'X FDM121 1 3
	300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Enerlin'X FDM121 1 3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,900 cm
Latime prima forma de impachetare	16,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	26,500 cm
Greutate colet(Lbs)	319,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	16,700 cm
Latime a doua forma de impachetare	17,400 cm
Lungime a doua forma de impachetare	28,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,302 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	29,500 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	64,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da