

Fișă tehnică produs

Specificatii



SpaceLogic KNX Actuator ST cu 3 intrari binare

MTN6003-0011

Principale

gama de produse	SpaceLogic KNX
Tip produs sau componenta	Releu de comutare
mod de operare	Sistem magistrala KNX
tip magistrala	KNX
numar de contacte	1
rated input	Tensiune de semnal (SELV):3 x binar
Switching current	16 AX
culoare	Alb

Suplimentare

montare dispozitiv	Incastrat
[Ue] tensiune nominala	230 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[In] calibru	16 A
tip de sarcina	Lampi cu incandescenta:<= 2500 W, 230 V c.a. Lampi cu halogen:<= 2200 W, 230 V c.a. Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator electronic:<= 1000 W Lampa cu halogeni de tensiune scazuta cu transformator toroidal:<= 1000 VA Capacitiv.: 10 A, 105 µF, 230 V c.a. Sarcina rezistiva:2500 W
latime	48 mm
adancime	50 mm
inaltime	28 mm
Maximum cable length	10 m pentru interior
prezentare dispozitiv	Produs complet
Culoare principala	Alb

Mediu

grad de protectie IP	IP20
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	6,500 cm
Latime prima forma de impachetare	7,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,600 cm
Greutate colet(Lbs)	108,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,945 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	10
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.