

Fișă tehnică produs

Specificatii



Transformator de curent cu nucleu despicat - Tip GD, pentru bara - 250A / 5A

METSECT5GD025

Principale

Gama	PowerLogic
nume produs	CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
curent secundar	5 A
clasa de precizie	Clasa 1 la 1,5 VA
[In] calibru	250 A

Suplimentare

tip transformator de curent	Standard pentru bara colectoare Split core
raport transformator de curent	250/5
[Ith] curent termic convențional în aer liber	250 A
factor de siguranta maxim	5
curent admisibil	15000 A in timpul 1 s
[Ue] tensiune nominala	< 720 V 50 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	3 kV
mod de montare	Cu suruburi
suport de montare	Sina DIN Fastened onto a surface with screws
latime	Exterior: 125 mm Interior: 55 mm
înălțime	Exterior: 158,15 mm Interior: 85 mm
adancime	58 mm
greutate neta	1,08 kg
clasa de izolatie electrica	Class E
deschidere a barelor	50 x 80

Mediu

Standarde	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
---	-------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,5 cm
Latime prima forma de impachetare	13,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,2 cm
Greutate colet(Lbs)	1,064 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	16,188 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	67
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.