

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc De Contacte Auxiliar Cu Decuplare Rapida - 1 Nc - Mini-Vario

VZN06

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	VZN
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
nivel de performanta	Standard
tip si compozitie contacte	1 NC
functionare contact	Decuplare timpurie
Compatibilitate produs	VN12 VN20
locul de montare	Stanga Dreapta

Suplimentare

Compatibilitate gama	TeSys (TeSys VARIO) VCFN separator de sarcină
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber	6 A
[Ithe] curent termic conventional in incinta	4 A
durabilitate mecanica	50000 cic
durabilitate electrica	30000 cic DC-11 50000 cic AC-21
conexiuni - borne	borne cu surub 2 cablu 0,75...1,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini borne cu surub 2 cablu 1...2,5 mm² - rigiditate cablu: solid
cuplu de strangere	0,7 N.m - pornit borne cu surub
inaltime	45,5 mm
latime	12 mm
adancime	39 mm
greutate neta	0,02 kg

Mediu

standarde	IEC 60947-5
certificari produs	CSA GL UL
tratament protector	TC

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
rezistenta la foc	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,2 cm
Latime prima forma de impachetare	8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,6 cm
Greutate colet(Lbs)	20,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,12 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	5
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	F532c3bb-07a1-406c-b2d3-1d0f85334c59
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

