

Fișă tehnică produs

Specificatii

Canalis - Lungime Flexibila - 40 A - 0,5 M -1 Circuit - Alb



KBB40DF405W

Principale

gama de produse	Canalis
nume produs	KBB
tip oferta	Classic Control system
Tip produs sau componenta	Flexible element
descriere bara colectoare	Lungime flexibila
aplicatie a dispozitivului	Distributia prizelor electrice Iluminare
tip modificare directie	3 dimensions
[Ie] curent nominal de utilizare	40 A la 35 °C 25 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala	230...400 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
numarul circuitelor	1
polaritate canal de bara colectoare	L + N + PE 3L + N + PE
tip de control	Comunicare
Port protocol de comunicatie	DALI
culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentare

mod de montare	Cu cleme
limita de stres termic	900 kA².s
camp magnetic radiat maxim	2 pT
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata	0,94 kA
[IpK] curent nominal de tinere la varf	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
lungime	0,5 m
adancime	51 mm
inaltime	60 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

greutate neta	800 g
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK06 conforming to IEC 62262
temperatura ambientala de utilizare	0...35 °C fără declarare

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,0 cm
Latime prima forma de impachetare	61,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,0 cm
Greutate colet(Lbs)	1,4 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	50,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	36,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.