

Canalis - Lungime Laterală Flexibilă - 100 A - 1 M - Montaj Stanga Sau Dreapta



KNA100DF410

Principale

gama de produse	Canalis
nume produs	KN
Tip produs sau componenta	Flexible element
descriere bara colectoare	Lungime flexibila
aplicatie a dispozitivului	Low power distribution
tip modificare directie	2 dimensions
[Ie] curent nominal de utilizare	100 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala	230...500 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
numarul circuitelor	1
tip de control	Fara
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

mod de montare	Cu suruburi
limita de stres termic	1980 kA².s
camp magnetic radiat maxim	0,106 µT
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	500 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata	1,4 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	14 kA
THDI	0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A
lungime	1 m
greutate neta	2,3 kg
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambientală de utilizare	0...35 °C fără declasare
--	--------------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima forma de impachetare	3,500 cm
Latime prima forma de impachetare	9,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	101,000 cm
Greutate colet(Lbs)	2,200 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Înălțime a doua forma de impachetare	50,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	62,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	119,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	97,000 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.