

Fișă tehnică produs

Specificatii



Transformator de curent cu nucleu despicat - Tip HM, pentru cablu - 300A / 5A

METSECT5HM030

Principale

Gama	PowerLogic
nume produs	CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
curent secundar	5 A
clasa de precizie	Clasa 1 la 2,5 VA
[In] calibru	300 A

Suplimentare

tip transformator de curent	Standard for cable Split core
raport transformator de curent	300/5
[Ith] curent termic convențional în aer liber	360 A
factor de siguranta maxim	5
curent admisibil	18000 A in timpul 1 s
[Ue] tensiune nominala	< 720 V 50 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	3 kV
mod de montare	Clipsabil
latime	Exterior: 67 mm Interior: 42,4 mm
înălțime	Exterior: 139 mm Interior: 85 mm
clasa de izolatie electrica	Class E
diametru exterior cablu	42,4 mm
conexiuni - borne	cablu 2 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² 0,5 m

Mediu

Standarde	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
temperatura ambientala de functionare	-5...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,5 cm
Latime prima forma de impachetare	7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	14,5 cm
Greutate colet(Lbs)	440,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,59 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	50
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.