



Alarma Suprasarcina Termica A Blocului Functional Tesys U - Luf 1 No

LUFW10

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LUF
Tip produs sau componenta	Modul functional
Compatibilitate produs	LUCB LUCD

Suplimentare

mod de montare	Conectare
locul de montare	Partea frontala
Funcție principală disponibilă	Alarma pentru suprasarcina termica
compozitie contact auxiliar	1 NO
comunicarea defectelor	LED panou frontal
funcție de ieșire discretă	1 NO (AC-15) la 230 V - putere: 400 VA - durată de funcționare electrică: 100000 cic 1 NO (DC-13) la 24 V - putere: 50 W - durată de funcționare electrică: 100000 cic
[Ith] curent termic conventional in aer liber	2 A la <70 °C
protecție la scurtcircuit	2 A fuse gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
pasul conexiunii	5,08 mm
conexiuni - borne	borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2...1 mm² rigid fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...1 mm² flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5...1 mm² flexibil cu borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2...1,5 mm² flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2...1,5 mm² rigid fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1,5 mm² flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2...1 mm² flexibil fara
tipul cablului asociat	AWG24...AWG16
cuplu de strângere	0,5...0,6 N.m - cu șurubelnița 3,5 mm plat
greutate neta	0,055 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima forma de impachetare	3,0 cm
Latime prima forma de impachetare	10,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,0 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate colet(Lbs)	54,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,306 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.