

Fișă tehnică produs

Specificatii



Unitate de control EasyPact MVS, ETA6G, Fix

MVS21428

Principale

gama de produse	EasyPact MVS
Tip produs sau componenta	Unitate de comanda
aplicatie disjunctor	Industrial Standard
descriere poli	4P 3P
descriere poli protejati	3d 4d 3d + N/2
pozitie neutrului	Stanga
Tip retea electrica	C.a.
nume unitate de declansare	ETA6G
tehnologie unitate de declansare	Pe baza de microprocesor
gama uitatii de declansare	800...4000 A

Suplimentare

frecventa retea electrica	50/60 Hz
mod de montare	Fix
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
setare de protectie neutru	Fara protectie (3d) 0,5 x Ir (3d + N/2) 1 x Ir (4d)
functii de protectie a unitatii de declansare	LSIG
tip de protectie	Protectie instantanee la scurtcircuit Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta Protectie la suprasarcina (timpindelungat) Protectie la punerea la pamant
indicatie defectiune	Defect intern Scurtcircuit Suprasarcina Punere la pamant
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir	9 setari reglabile
interval de reglare a restabilirii prelungite	0,4...1 x In
tip de ajustareintarziere prelungita	9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata	0,5...24 s (6 x Ir), precizie: 0...- 20 %
memorie termica	20 de minuteinainte si dupa declansare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

tip de reglare a restabilirii pe termen scurt Isd	9 setari reglabile
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt	1,5...10 x Ir
tip de ajustareintarziere scurta	5 setari reglabile
[tsd] temporizare reglabila	100...400 ms
tip de reglare a restabilirii instantanee li	9 setari ajustabile
interval de reglare a restabilirii instantanee	2...15 x In, precizie: +/- 10 % Oprit
tip de reglare aintarzierii dupa eroare de legare la pamant -tg	5 setari ajustabile
tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant	9 setari ajustabile
[tg] gama de reglaj a temporizarii protectiei homopolare	100...400 ms
[Ig] ground-fault pick-up adjustment range	0.2...1 x In (400 A < In <= 1000 A), precizie: +/- 10 % 500...1200 x In (In >= 1250 A), precizie: +/- 10 %
blocare ZSI cu selectare a zonei	Cu
tip afisaj	Afisaj digital
tip de masurare	Wattmetru
inaltime	200 mm
latime	55 mm
adancime	75 mm
greutate neta	0,213 kg

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-5...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	30,0 cm
Latime prima forma de impachetare	20,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,0 cm
Greutate colet(Lbs)	3,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	13
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	79
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.