

Fișă tehnică produs

Specificatii



Ethernet TCP/IP comutator de baza gestionat - ConneXium - 6TX/2FX - multimod

TCSES083F2CU0

Principale

gama de produse	Modicon Networking
Tip produs sau componenta	Switch administrat prin TCP/IP Ethernet
Port protocol de comunicatie	TCP/IP Ethernet HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
port Ethernet	10/100BASE-TX - 6 port(uri) cablu de cupru 100BASE-FX - 2 port(uri) fibre optice
numar maxim de comutatoare in cascada	Nelimitat
cybersecurity	Role-based access control

Suplimentare

tip de conexiune integrata	RJ45 ecranat cablu de cupru Duplex SC fibre optice
mediu de sustinere a transmisiei	Perechi torsadate ecranate cablu CAT 5E pentru fibre optice Fibră optică multimod pentru cablu de cupru
distanța maximă cablu între dispozitive	100 m cablu de cupru
lungime fibra optica	4 km 62.5/125 μm 5 km 50/125 μm
atenuare maxima	0...11 dB (62.2/125 μm) 0...8 dB (50/125 μm)
serviciu Ethernet	Configurare prin server Web Filtrare turnare multipla Control fascicul de date Verificare IGMP SNMP-Traps and SYSLOG
serviciu de comunicare	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Port mirroring
timP de executie a diagnosticarii	Signal contact Self test
numarul maxim de comutari in inel	50
redundanta	HiPER ring RSTP
[Us] tensiune nominala de alimentare	12...24 V
limitele tensiunii de alimentare	9,6...32 V DC SELV

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

putere consumata in W	8 W
conexiune electrica	Conector detaşabil 6 căi sursa de alimentare
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
marcaj	CE UL RCM
functie disponibila	System information
semnalizare locala	1 dual colour LED (verde/galben) for sursele de alimentare P1 P2 1 LED (rosu) for defect 1 dual colour LED (verde/galben) for manager inel 1 LED (verde) for stand-by 1 dual colour LED (verde/galben) for diagnostic canal Device status
iesire de alarma	1 contact liber de potenţial 1 A
functie de alarma	Defectiune sursa de alimentare Stare legătură de date Defect switch Defect inel redundant Defect switch Incorrect configuration Temperature threshold
sistem de cablare Ethernet	Comutatoare TF
latime	74 mm
inaltime	131 mm
adancime	111 mm
greutate neta	0,41 kg

Mediu

temperatura ambientala de functionare	0...60 °C
Umiditate relativa	10...95 % fara condensare
grad de protectie IP	IP20
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
standarde	UL 60947-1 EN/IEC 61131
certificari produs	UE UL RCM EAC UKCA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	13,300 cm
Latime prima forma de impachetare	16,100 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,300 cm
Greutate colet(Lbs)	596,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03

Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,844 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions

