



Fișă tehnică | Număr articol: 2091-1532/020-000

1-conductor male connector; Snap-in mounting feet; Integrated release lever; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; 1,50 mm²; light gray



www.wago.com/2091-1532/020-000



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Descriere articol

- Universal connection for all conductor types
- Simple, push-in termination of solid and ferruled conductors
- Easy-to-use design does not require special tools
- Testing parallel to conductor entry – tip contact
- For “wire-to-wire” and “board-to-wire” connections
- Integrated release lever

Safety information 1:

The **picoMAX® Pluggable Connection System** includes connectors without breaking capacity in accordance with DIN EN 61984. When used as intended, these connectors must not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

Date

Electrical data

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	160 V
Rated surge voltage (III/3)	2,5 kV
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated surge voltage (III/2)	2,5 kV
Nominal voltage (II/2)	320 V
Rated surge voltage (II/2)	2,5 kV
Rated current	10 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	10 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	10 A
Approvals per	UL 1059

Connection data

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type	Push-button
Solid conductor	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor	0,2 ... 1,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,25 ... 0,75 mm ²
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule	0,25 ... 1,5 mm ²
Strip length	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Pole No.	12
Total number of connection points	12
Total number of potentials	12
Number of connection types	1
Number of levels	1

Geometrical Data

Pin spacing	3,5 mm / 0.138 inch
Width	44 mm / 1.732 inch
Height	20,4 mm / 0.803 inch

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Depth	28 mm / 1.102 inch
-------	--------------------

Mechanical data

Mounting type	Snap-in mounting foot
---------------	-----------------------

Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Male connector/plug
Connector (connection type)	for conductor
Mismating protection	No
Locking of plug-in connection	Locking latch

Material Data

Color	light gray
Material group	I
Insulation material	Polyphthalamide (PPA GF)
Flammability class per UL94	V0
Clamping spring material	Chrome nickel spring steel (CrNi)
Contact material	Electrolytic copper (E _{Cu})
Contact plating	tin-plated
Weight	11,5 g

Environmental Requirements

Limit temperature range	-60 ... +100 °C
-------------------------	-----------------

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143543484
Customs tariff number	85366990990

Aprobări / certificate**Country specific Approvals**

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	2362521


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20190909- E45171

Counterpart



Nr. articol 2091-1132

1-conductor female plug; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; 1,50 mm²; light graywww.wago.com/2091-1132

Produse compatibile

Coding



Nr. articol: 2091-1610

Coding key carrier; suitable for 3.5 mm pin spacing; orange

www.wago.com/2091-1610

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2091-1532/020-000	URL	Descărcare
--------------------------------	-----	------------

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Familie de produse

picoMAX

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.