


Fișă tehnică | Număr articol: 734-435/001-000

THT double-deck male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; 100% protected against mismatching; Pin spacing 3.81 mm; 10-pole; orange


www.wago.com/734-435/001-000



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Descriere articol

- Horizontal or vertical PCB mounting via straight or angled solder pins
- 100 % protected against mismatching; only mating halves with the same number of poles can be connected together
- Coding via coding fingers

Safety information 1:

The *MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)* is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	160 V
Rated surge voltage (III/3)	2,5 kV

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Rated voltage (III/2)	160 V
Rated surge voltage (III/2)	2,5 kV
Nominal voltage (II/2)	320 V
Rated surge voltage (II/2)	2,5 kV
Rated current	10 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	10 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	10 A
Approvals per	UL 1059

Approvals per CSA

Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	10 A
Rated voltage CSA (Use Group D)	300 V
Rated current CSA (Use Group D)	10 A

Connection data

Pole No.	10
Total number of potentials	10
Number of connection types	1
Number of levels	2

Geometrical Data

Pin spacing	3.81 mm / 0.15 inch
Width	21.14 mm / 0.832 inch
Height	26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface	23 mm / 0.906 inch
Depth	21.8 mm / 0.858 inch
Solder pin length	3,6 mm
Solder pin dimensions	1 x 1 mm
Drilled hole diameter with tolerance	1.4 ^(+0.1) mm

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Male connector/plug
Connector (connection type)	for PCBs
Mismating protection	Yes
Mating direction to the PCB	0°

PCB contact

PCB contact	THT
Solder pin arrangement	over the entire male connector, in line
Number of solder pins per potential	1

Material Data

Color	orange
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Contact material	Electrolytic copper (E _{Cu})
Contact plating	tin-plated
Fire load	0,117 MJ
Weight	6,2 g

Environmental Requirements

Limit temperature range	-60 ... +100 °C
-------------------------	-----------------

Commercial data

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918873178
Customs tariff number	85366990990

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA	C22.2	1465035

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



DEKRA Certification B.V.





KEMA/KEUR

DEKRA Certification B.V.

EN 61984

71-
105522

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20150318- E45171
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190122- E45172

Counterpart






Nr. articol 734-205

1-conductor female plug; 100% protected against mismatching; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 5-pole; 1,50 mm²; orangewww.wago.com/734-205

Produse compatibile

Coding

	Nr. articol: 734-130 Coding key; to be snapped above top level; white	www.wago.com/734-130
	Nr. articol: 734-159 Coding key; to be snapped above top level; black	www.wago.com/734-159
	Nr. articol: 734-400 Coding key; to be snapped above bottom level; light gray	www.wago.com/734-400

Descărcări

Documentation

Additional Information

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
3,6 MB

Descărcare

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 734-435/001-000

URL

Descărcare

CAE data

EPLAN Data Portal 734-435/001-000

URL

Descărcare

PCB Design

Symbol and Footprint 734-435/001-000

URL

Descărcare

CAX data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment.

Supported formats:

- Accel EDA 14 & 15
- Altium 6 to current version
- Cadence Allegro
- DesignSpark
- Eagle Libraries
- KiCad
- Mentor Graphics BoardStation
- Mentor Graphics Design Architect
- Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
- OrCAD 9.X PCB and Capture
- PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
- PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
- PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
- Pulsonix 8.5 or newer
- STL
- 3D STEP
- TARGET 3001!
- View Logic ViewDraw
- Quadcept
- Zuken CadStar 3 and 4

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com


Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

- Zuken CR-5000 and CR-8000


PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian

Installation Notes

Coding



Coding a THT double-deck male header – lower level.



Coding a THT double-deck male header

Familie de produse

MCS MINI

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.