

# Fișă tehnică | Număr articol: 734-268/105-604/997-407

THR male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; 100% protected against mismatching; in tape-and-reel packaging; Pin spacing 3.81 mm; 8-pole; black





[www.wago.com/734-268/105-604/997-407](http://www.wago.com/734-268/105-604/997-407)



RoHS  
Compliant




Culoare: ■



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## Descriere articol

- THR male headers for reflow soldering in SMT applications
- Available in tape-and-reel packaging for automated pick-and-place PCB assembly
- Optimal thermal penetration via pin enclosure design provides lower soldering temperatures
- 100% protected against mismatching
- Coding via coding fingers

### Safety information 1:

The *MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)* is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

## Date

### Electrical data

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	160 V
Rated surge voltage (III/3)	2,5 kV
Rated voltage (III/2)	160 V

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Rated surge voltage (III/2)	2,5 kV
Nominal voltage (II/2)	320 V
Rated surge voltage (II/2)	2,5 kV
Rated current	10 A
Legend (ratings)	(III / 2) $\hat{=}$ Overvoltage category III / Pollution degree 2

**Approvals per UL 1059**

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	10 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	10 A
Approvals per	UL 1059

**Approvals per CSA**

Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	10 A
Rated voltage CSA (Use Group D)	300 V
Rated current CSA (Use Group D)	10 A

**Connection data**

Pole No.	8
Total number of potentials	8
Number of connection types	1
Number of levels	1

**Geometrical Data**

Pin spacing	3.81 mm / 0.15 inch
Width	32.57 mm / 1.282 inch
Height	10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface	8.5 mm / 0.335 inch
Depth	10.3 mm / 0.406 inch
Solder pin length	2,4 mm
Solder pin dimensions	1 x 1 mm
Plated through-hole diameter (THR)	1,4 <sup>(+0.1)</sup> mm
Reel diameter of tape-and-reel packaging	330 mm
Tape width	56 mm

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Male connector/plug
Connector (connection type)	for PCBs
Mismating protection	Yes
Mating direction to the PCB	0°

## PCB contact

PCB contact	THR
Solder pin arrangement	over the entire male connector, in line
Number of solder pins per potential	1

## Material Data

Color	black
Material group	I
Insulation material	Polyphthalamide (PPA GF)
Flammability class per UL94	V0
Contact material	Electrolytic copper (E <sub>Cu</sub> )
Contact plating	tin-plated
Fire load	0,047 MJ
Weight	2,5 g

## Environmental Requirements

Limit temperature range	-60 ... +100 °C
-------------------------	-----------------

## Commercial data

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Packaging type	bag
Country of origin	DE
GTIN	4045454899202
Customs tariff number	85366990990

## Aprobări / certificate

### Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.




KEMA/KEUR  
DEKRA Certification B.V.

EN 61984

71-  
105522

### Ship Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z

### Counterpart



Nr. articol 734-208

1-conductor female plug; 100% protected against mismatching; 1.5 mm<sup>2</sup>; Pin spacing 3.81 mm; 8-pole; 1,50 mm<sup>2</sup>; orange

[www.wago.com/734-208](http://www.wago.com/734-208)

### Produse compatibile

#### Coding



Nr. articol: 734-159

Coding key; to be snapped above top level; black

[www.wago.com/734-159](http://www.wago.com/734-159)

### Descărcări

#### Documentation


##### Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

### Installation Notes

#### Coding

Supus modificărilor.



Coding a male header – fitting coding key(s).

## Familie de produse

*MCS* MINI

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.