

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated voltage (III/2)	400 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	26 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

Connection data

Connection technology	PUSH WIRE®
Strip length	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Pole No.	3

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Total number of potentials	3
Number of connection types	1

Geometrical Data

Height	15,3 mm / 0.602 inch
Depth	24,5 mm / 0.965 inch

Material Data


Fire load	0,263 MJ
Weight	13,3 g

Commercial data

Packaging type	bag
Country of origin	DE
GTIN	4050821489306
Customs tariff number	85472000900

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Embleă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Counterpart

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.