


Fișă tehnică | Număr articol: 267-174

Female connector; with direct ground contact; 4-pole; 1,00 mm²; white


www.wago.com/267-174




Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com


Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



for 0.6 ... 1.0 mm plate thickness



Conductor support



① Diameter of drilled hole: 4.2 mm

② Diameter of drilled hole: 5.2 mm

Drilled hole for direct ground contact must be free of varnish and oxide films.

Equipped with varnished metal plates upon request.

1) Diameter of drilled hole: 4.2 mm 2) Diameter of drilled hole: 5.2 mm Drilled hole for direct ground contact must be free of varnish and oxide films. Equipped with varnished metal plates upon request.

Descriere articol

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?

Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



- Flexible, modular 5- to 11-pole connector system
- Future system expansions possible
- Compact design

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated voltage (III/2)	500 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	6 A
Legend (ratings)	(III / 2) $\hat{=}$ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

Connection data

Connection technology	PUSH WIRE [®]
Strip length	8 mm / 0.31 inch
Pole No.	4
Number of connection types	1

Geometrical Data

Width	26 mm / 1.024 inch
Height from the surface	34 mm / 1.339 inch
Depth	42 mm / 1.654 inch

Material Data

Color	white
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Clamping spring material	Chrome nickel spring steel (CrNi)
Contact material	Electrolytic copper (E _{Cu})

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Contact plating	tin-plated
Fire load	0,169 MJ
Weight	8,6 g

Environmental Requirements



Temperature stability	105 °C
-----------------------	--------

Commercial data


Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)
Packaging type	bag
Country of origin	PL
GTIN	4044918499774
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-100641
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20130910-E45171

Counterpart

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Descărcări Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 267-174	URL	Descărcare
----------------------	-----	------------

CAE data

EPLAN Data Portal 267-174	URL	Descărcare
---------------------------	-----	------------

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.