


Fișă tehnică | Număr articol: 231-471/001-000/105-604

THR male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; angled; Pin spacing 5 mm; 11-pole; black




www.wago.com/231-471/001-000/105-604



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Descriere articol

- THR male headers for reflow soldering in SMT applications
- Available in tape-and-reel packaging for automated pick-and-place PCB assembly
- 1.2 x 1.2 mm solder pins allow nominal current up to 16 A, enhancing stability of shorter headers
- Also available in bulk packaging for manual placement
- Male headers may be mounted horizontally or vertically
- With coding fingers

Safety information 1:

The *MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)* is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Date****Electrical data****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	250 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated voltage (III/2)	320 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Nominal voltage (II/2)	630 V
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated current	16 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	10 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	10 A
Approvals per	UL 1059

Approvals per UL 1977

Rated voltage UL 1977	600 V
Rated current UL 1977	15 A

Approvals per CSA

Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	10 A
Rated voltage CSA (Use Group D)	300 V
Rated current CSA (Use Group D)	10 A

Connection data

Pole No.	11
Total number of potentials	11
Number of connection types	1
Number of levels	1

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Geometrical Data

Pin spacing	5 mm / 0.197 inch
Width	58.2 mm / 2.291 inch
Height	10.8 mm / 0.425 inch
Height from the surface	8.4 mm / 0.331 inch
Depth	12 mm / 0.472 inch
Solder pin length	2,4 mm
Solder pin dimensions	1.2 x 1.2 mm
Plated through-hole diameter (THR)	1.7 ^(+0.1) mm

Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Male connector/plug
Connector (connection type)	for PCBs
Mismatching protection	No
Mating direction to the PCB	0°

PCB contact

PCB contact	THR
Solder pin arrangement	over the entire male connector, in line
Number of solder pins per potential	1

Material Data

Color	black
Material group	I
Insulation material	Polyphthalamide (PPA GF)
Flammability class per UL94	V0
Contact material	Electrolytic copper (E _{Cu})
Contact plating	tin-plated
Weight	4,5 g

Environmental Requirements

Limit temperature range	-60 ... +100 °C
-------------------------	-----------------

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com


Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Commercial data



Product Group	3 (Multi Conn. System)
Packaging type	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4050821004066
Customs tariff number	85366990990

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172
	UR UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171

Counterpart



Nr. articol 231-111/026-000

1-conductor female plug; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 11-pole; 2,50 mm²; graywww.wago.com/231-111/026-000

Produse compatibile

Marking accessories

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Nr. articol: 210-833
Marking strips; on reel; 6 mm wide; plain; Self-adhesive; white

www.wago.com/210-833



Nr. articol: 210-834
Marking strips; on reel; 5 mm wide; plain; Self-adhesive; white

www.wago.com/210-834

Coding



Nr. articol: 231-129
Coding key; snap-on type; light gray

www.wago.com/231-129



Nr. articol: 231-500
Spacer; for formation of groups; light gray

www.wago.com/231-500

Descărcări Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------


CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 231-471/001-000/105-604	URL	Descărcare
--------------------------------------	-----	------------

Installation Notes

Coding



Coding a male header – fitting coding key(s).

Familie de produse

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



<i>MCS</i> MIDI Classic

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.