

Fișă tehnică | Număr articol: 231-166/040-000

THT male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; straight; clamping collar; Pin spacing 5 mm; 6-pole; gray


www.wago.com/231-166/040-000



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Descriere articol

- Horizontal or vertical PCB mounting via straight or angled solder pins
- 1.2 x 1.2 mm solder pins allow nominal current up to 16 A, enhancing stability of shorter headers
- With coding fingers

Safety information 1:

The *MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)* is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	250 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated voltage (III/2)	320 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Nominal voltage (II/2)	630 V
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated current	16 A

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Legend (ratings)

(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	15 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	10 A
Approvals per	UL 1059

Approvals per UL 1977

Rated voltage UL 1977	600 V
Rated current UL 1977	15 A

Approvals per CSA

Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	15 A
Rated voltage CSA (Use Group D)	300 V
Rated current CSA (Use Group D)	10 A

Connection data

Pole No.	6
Total number of potentials	6
Number of connection types	1
Number of levels	1

Geometrical Data

Pin spacing	5 mm / 0.197 inch
Width	42.8 mm / 1.685 inch
Height	17 mm / 0.669 inch
Height from the surface	12 mm / 0.472 inch
Depth	8.4 mm / 0.331 inch
Solder pin length	5 mm
Solder pin dimensions	1.2 x 1.2 mm
Drilled hole diameter with tolerance	1.7 ^(+0.1) mm

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Mechanical data**

Mounting type	Mounting flange
Mounting type	Feed-through mounting Panel mounting

Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Male connector/plug
Connector (connection type)	for PCBs
Mismating protection	No
Mating direction to the PCB	90°

PCB contact

PCB contact	THT
Solder pin arrangement	over the entire male connector, in line
Number of solder pins per potential	1

Material Data

Color	gray
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Contact material	Electrolytic copper (E _{Cu})
Contact plating	tin-plated
Fire load	0,046 MJ
Weight	2,7 g

Environmental Requirements

Limit temperature range	-60 ... +100 °C
-------------------------	-----------------

Commercial data

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Packaging type	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4044918928458

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com


Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Customs tariff number



85366990990

Aprobări / certificate



Country specific Approvals

Embleamnă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Ship Approvals

Embleamnă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	ABS American Bureau of Shipping	-	19- HG1869876- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z

UL-Approvals

Embleamnă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172
	UR UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171

Counterpart



Nr. articol 231-106/026-000

1-conductor female plug; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 6-pole; 2,50 mm²; graywww.wago.com/231-106/026-000

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com



Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Produse compatibile





Coding

	Nr. articol: 231-129 Coding key; snap-on type; light gray	www.wago.com/231-129
	Nr. articol: 231-500 Spacer; for formation of groups; light gray	www.wago.com/231-500

Marking accessories

	Nr. articol: 210-833 Marking strips; on reel; 6 mm wide; plain; Self-adhesive; white	www.wago.com/210-833
	Nr. articol: 210-834 Marking strips; on reel; 5 mm wide; plain; Self-adhesive; white	www.wago.com/210-834

assembling

	Nr. articol: 209-147 Self-tapping screw	www.wago.com/209-147
	Nr. articol: 231-194 Self-tapping screw; B 2.2x13, fixing hole 1.8 mm Ø	www.wago.com/231-194
	Nr. articol: 231-195 Screw with nut; M2x12; for fixing element	www.wago.com/231-195
	Nr. articol: 231-295 Screw with nut	www.wago.com/231-295

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 231-166/040-000	URL	Descărcare
------------------------------	-----	------------

CAE data

EPLAN Data Portal 231-166/040-000	URL	Descărcare
-----------------------------------	-----	------------

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



PCB Design

Symbol and Footprint 231-166/040-000

[URL](#)

[Descărcare](#)

CAX data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment.

Supported formats:

- Accel EDA 14 & 15
- Altium 6 to current version
- Cadence Allegro
- DesignSpark
- Eagle Libraries
- KiCad
- Mentor Graphics BoardStation
- Mentor Graphics Design Architect
- Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
- OrCAD 9.X PCB and Capture
- PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
- PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
- PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
- Pulsonix 8.5 or newer
- STL
- 3D STEP
- TARGET 3001!
- View Logic ViewDraw
- Quadcept
- Zuken CadStar 3 and 4
- Zuken CR-5000 and CR-8000

PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian


Installation Notes

Coding

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Coding a male header – fitting coding key(s).

Familie de produse

MCS MIDI Classic

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.