

Fișă tehnică | Număr articol: 237-103

PCB terminal block; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 3-pole; 2,50 mm²; gray

www.wago.com/237-103



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Culoare: ■

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Rated voltage (III/2)	250 V
Rated surge voltage (III/2)	2,5 kV
Rated current	16 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

Connection data

Connection technology	Screw-type connection
Actuation type	Operating tool
Solid conductor	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 14 AWG
Strip length	5 ... 7 mm / 0.2 ... 0.28 inch
Conductor connection direction to PCB	0°
Pole No.	3
Total number of connection points	3
Total number of potentials	3
Number of connection types	1
Number of levels	1

Geometrical Data

Pin spacing	5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch
Width	5 mm / 0.197 inch
Height from the surface	11 mm / 0.433 inch
Depth	9 mm / 0.354 inch

PCB contact

PCB contact	THT
Solder pin arrangement	over the entire terminal strip (in-line)
Number of solder pins per potential	1

Material Data

Color	gray
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Clamping spring material	Chrome nickel spring steel (CrNi)
Contact material	Electrolytic copper (E _{Cu})
Contact plating	tin-plated
Weight	2,9 g

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Environmental Requirements




Limit temperature range	-60 ... +105 °C
-------------------------	-----------------

Commercial data


Product Group	4 (Printed Circuit)
Packaging type	BOX
Country of origin	IN
GTIN	4045454539788
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7137
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2160584.33
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	20190731-E45172

Counterpart

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Descărcări****Documentation****Additional Information**

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data**CAD data**

2D/3D Models 237-103	URL	Descărcare
----------------------	-----	------------

CAE data

EPLAN Data Portal 237-103	URL	Descărcare
---------------------------	-----	------------

PCB Design

Symbol and Footprint 237-103	URL	Descărcare
------------------------------	-----	------------

CAX data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment.

Supported formats:

- Accel EDA 14 & 15
- Altium 6 to current version
- Cadence Allegro
- DesignSpark
- Eagle Libraries
- KiCad
- Mentor Graphics BoardStation
- Mentor Graphics Design Architect
- Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
- OrCAD 9.X PCB and Capture
- PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
- PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
- PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
- Pulsonix 8.5 or newer
- STL
- 3D STEP
- TARGET 3001!

—
Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



- View Logic ViewDraw
- Quadcept
- Zuken CadStar 3 and 4
- Zuken CR-5000 and CR-8000

PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.