


## Fișă tehnică | Număr articol: 267-175

Female connector; with direct ground contact; 5-pole; 1,00 mm<sup>2</sup>; white


[www.wago.com/267-175](http://www.wago.com/267-175)




Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com


Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



for 0.6 ... 1.0 mm plate thickness



Conductor support



① Diameter of drilled hole: 4.2 mm

② Diameter of drilled hole: 5.2 mm

Drilled hole for direct ground contact must be free of varnish and oxide films.

Equipped with varnished metal plates upon request.

1) Diameter of drilled hole: 4.2 mm 2) Diameter of drilled hole: 5.2 mm Drilled hole for direct ground contact must be free of varnish and oxide films. Equipped with varnished metal plates upon request.

## Descriere articol

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?

Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



- Flexible, modular 5- to 11-pole connector system
- Future system expansions possible
- Compact design

## Date

### Electrical data

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated voltage (III/2)	500 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	6 A
Legend (ratings)	(III / 2) $\hat{=}$ Overvoltage category III / Pollution degree 2

#### Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

### Connection data

Connection technology	PUSH WIRE <sup>®</sup>
Strip length	8 mm / 0.31 inch
Pole No.	5
Number of connection types	1

### Geometrical Data

Width	26 mm / 1.024 inch
Height from the surface	34 mm / 1.339 inch
Depth	42 mm / 1.654 inch

### Material Data

Color	white
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Clamping spring material	Chrome nickel spring steel (CrNi)
Contact material	Electrolytic copper (E <sub>Cu</sub> )

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Contact plating	tin-plated
Fire load	0,192 MJ
Weight	10,1 g

### Environmental Requirements



Temperature stability	105 °C
-----------------------	--------

### Commercial data


Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)
Packaging type	bag
Country of origin	PL
GTIN	4044918499798
Customs tariff number	85369010000

### Aprobări / certificate

#### Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	<b>KEMA/KEUR</b> DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-100641
	<b>VDE</b> VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

#### UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	<b>UL</b> Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20130910-E45171

### Counterpart

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## Descărcări Documentation

### Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

---

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 267-175	URL	Descărcare
----------------------	-----	------------

---

### CAE data

EPLAN Data Portal 267-175	URL	Descărcare
---------------------------	-----	------------

---

## Installation Notes

Supus modificărilor.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: [info-RO@wago.com](mailto:info-RO@wago.com)

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.