

Fișă tehnică | Număr articol: 267-115
Female connector; 5-pole; 1,00 mm²; white


www.wago.com/267-115



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Descriere articol

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



- Flexible, modular 5- to 11-pole connector system
- Future system expansions possible
- Compact design

Date**Electrical data****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Rated voltage (III/2)	500 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	6 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

Connection data

Strip length	8 mm / 0.31 inch
Pole No.	5
Number of connection types	1

Geometrical Data

Width	32 mm / 1.26 inch
Height from the surface	34 mm / 1.339 inch
Depth	32 mm / 1.26 inch

Material Data

Color	white
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Clamping spring material	Chrome nickel spring steel (CrNi)
Contact material	Electrolytic copper (E _{Cu})
Contact plating	tin-plated
Fire load	0,163 MJ
Weight	9 g

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Environmental Requirements



Temperature stability	105 °C
-----------------------	--------

Commercial data


Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)
Packaging type	bag
Country of origin	PL
GTIN	4044918499514
Customs tariff number	85366990990

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-100641
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20130910-E45171

Counterpart

Descărcări Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf	Descărcare
------------------------	-------------	-----	------------

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



3,6 MB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 267-115	URL	Descărcare
----------------------	---------------------	----------------------------

CAE data

EPLAN Data Portal 267-115	URL	Descărcare
---------------------------	---------------------	----------------------------

Installation Notes

Supus modificărilor.