




Fișă tehnică | Număr articol: 2091-1726

Solder pin strip; 1.0 mm Ø solder pin; angled; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; black



www.wago.com/2091-1726



Descriere articol

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



- Lötstiftleisten mit geraden und abgewinkelten Lötstiften für rechtwinklige und parallele Steckrichtung zur Leiterplatte
- Polverlustfreies Aneinanderreihen von mehreren Federleisten in einer Lötstiftleiste zur Trennung von Funktionen möglich

Safety information 1:

The **picoMAX[®] pluggable connection system** is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

Date**Electrical data****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	160 V
Rated surge voltage (III/3)	2,5 kV
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated surge voltage (III/2)	2,5 kV
Nominal voltage (II/2)	320 V
Rated surge voltage (II/2)	2,5 kV
Rated current	10 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059

Connection data

Pole No.	6
Number of connection types	1
Number of levels	1

Geometrical Data

Pin spacing	3.5 mm / 0.138 inch
Width	22.7 mm / 0.894 inch
Height	7.1 mm / 0.28 inch
Height from the surface	3.5 mm / 0.138 inch
Depth	10.2 mm / 0.402 inch
Solder pin length	3,6 mm

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Solder pin diameter	1 mm
Drilled hole diameter with tolerance	1.2 ^(+0.1) mm

Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Male connector/plug
Connector (connection type)	for PCBs
Mismatching protection	No
Mating direction to the PCB	0°

PCB contact

PCB contact	THT
-------------	-----

Material Data

Color	black
Material group	I
Insulation material	Polyphthalamide (PPA GF)
Flammability class per UL94	V0
Contact material	Electrolytic copper (E _{Cu})
Contact plating	tin-plated
Weight	0,8 g

Environmental Requirements

Limit temperature range	-60 ... +100 °C
-------------------------	-----------------

Commercial data

Packaging type	bag
Country of origin	CN
GTIN	4055143935692
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate**Country specific Approvals**

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	2362521


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20190909- E45171

Counterpart



Nr. articol 2091-1126

1-conductor female plug; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; 1,50 mm²; light gray

www.wago.com/2091-1126

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

Installation Notes

Familie de produse

picoMAX

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.