

Descriere articol

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



- Verbindungselement zum vereinfachten Aneinanderreihen von LED-Platinen
- Einfache Handhabung durch direktes Stecken und Trennen ohne Drückerbetätigung

Recommendation:

Only suitable for 2060-45x, not for 2060-40x.

Date**Electrical data****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	63 V
Rated surge voltage (III/3)	2,5 kV
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated surge voltage (III/2)	2,5 kV
Nominal voltage (II/2)	320 V
Rated surge voltage (II/2)	2,5 kV
Rated current	9 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059

Approvals per UL 1977

Rated voltage UL 1977	250 V
Rated current UL 1977	9 A

Connection data

Pole No.	1
Total number of potentials	1
Number of connection types	1

Geometrical Data

Pin spacing	4 mm / 0.157 inch
-------------	-------------------

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Width	3,4 mm / 0.134 inch
Height	2,6 mm / 0.102 inch
Depth	28 mm / 1.102 inch

Mechanical data

Mating cycles (max.)	10
Number of mating cycles	max. 10 connections/disconnections
Suitable	for SMD PCB Terminal Blocks; 2060 Series

Material Data

Color	white
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Contact material	Copper alloy
Contact plating	silver-plated
Weight	0,2 g

Environmental Requirements


Limit temperature range	-60 ... +105 °C
-------------------------	-----------------

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4055143303880
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL- 7724
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7725

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

CCA


CCA





CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60838	NTR NL 2168246
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60838	2168246.01
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-108183
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-108181

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20160727- E45171

Counterpart

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2060-951/028-000


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.


Installation Notes

Installation



Inserting a board-to-board link into the terminal block.


Installation



Assembly: Place PCBs on a flat surface and connect terminal blocks on adjoining PCBs via board-to-board link. Disassembly: Pull PCBs apart (max. 10 mating cycles).

Installation

Supus modificărilor.



The PCBs must be secured.

Supus modificărilor.