

Fișă tehnică | Număr articol: 790-112

Carrier with grounding foot; parallel to carrier rail; 25 mm long; Cu 10 mm x 3 mm; suitable for 790-108 and 790-116

www.wago.com/790-112



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Date

Technical Data

Main product function	Shield termination
Mounting type	DIN-35 rail

Material Data

Weight	20,5 g
--------	--------

Commercial data

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454325275
Customs tariff number	85369095990

Supus modificărilor.





WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Counterpart

Produse compatibile

shield connection

	Nr. articol: 790-108 Shield clamping saddle; 11 mm wide; diameter of compatible conductor; 3 ... 8 mm	www.wago.com/790-108
	Nr. articol: 790-116 Shield clamping saddle; 19 mm wide; diameter of compatible conductor; 7 ... 16 mm	www.wago.com/790-116
	Nr. articol: 791-111 Shield clamp; diameter of compatible conductor; 5 mm to 11 mm; H max. 47 mm; 17 mm wide	www.wago.com/791-111
	Nr. articol: 791-117 Shield clamp; diameter of compatible conductor; 10 mm to 17 mm; H max. 63 mm; 23 mm wide	www.wago.com/791-117

Descărcări

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 790-112	URL	Descărcare
----------------------	---------------------	----------------------------

CAE data

WSCAD Universe 790-112	URL	Descărcare
------------------------	---------------------	----------------------------

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.