


Fișă tehnică | Număr articol: 722-232

THT female header; 0.6 x 1.0 mm solder pin; angled; 100% protected against mismatching; Pin spacing 5 mm; 2-pole; light gray


www.wago.com/722-232



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Descriere articol

- Horizontal or vertical PCB mounting via straight or angled solder pins
- For board-to-board and board-to-wire connections
- Touch-proof PCB outputs
- Easy-to-identify PCB inputs and outputs
- 100 % protected against mismatching
- With coding fingers

Safety information 1:

The *MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)* is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	320 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated voltage (III/2)	320 V

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Nominal voltage (II/2)	630 V
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated current	12 A
Legend (ratings)	(III / 2) $\hat{=}$ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	15 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	10 A
Approvals per	UL 1059

Approvals per UL 1977

Rated voltage UL 1977	600 V
Rated current UL 1977	15 A

Approvals per CSA

Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	15 A
Rated voltage CSA (Use Group D)	300 V
Rated current CSA (Use Group D)	10 A

Connection data

Pole No.	2
Total number of potentials	2
Number of connection types	1
Number of levels	1

Geometrical Data

Pin spacing	5 mm / 0.197 inch
Width	11.5 mm / 0.453 inch
Height	16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface	11.6 mm / 0.457 inch
Depth	18.25 mm / 0.719 inch
Solder pin length	5 mm

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Solder pin dimensions	0.6 x 1 mm
Drilled hole diameter with tolerance	1.3 ^(+0.1) mm

Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Female connector/socket
Connector (connection type)	for PCBs
Mismating protection	Yes
Mating direction to the PCB	0°

PCB contact

PCB contact	THT
Solder pin arrangement	over the entire female connector, in line
Number of solder pins per potential	1

Material Data

Color	light gray
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Contact material	Copper alloy
Contact plating	tin-plated
Fire load	0,035 MJ
Weight	2 g

Environmental Requirements

Limit temperature range	-60 ... +85 °C
-------------------------	----------------

Commercial data


Product Group	3 (Multi Conn. System)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918580595
Customs tariff number	85366990990

Aprobări / certificate**Country specific Approvals**




Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com



Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2190761.01


Ship Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	ABS American Bureau of Shipping	-	19- HG1869876- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z
	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172- 19911118
	UR UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171

Counterpart

	Nr. articol721-602 1-conductor male connector; 100% protected against mismatching; 2.5 mm ² ; Pin spacing 5 mm; 2-pole; 2,50 mm ² ; light gray	www.wago.com/721-602
--	--	--

Nr. articol721-602/019-000

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



1-conductor male connector; 100% protected against mismatching; clamping collar; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; www.wago.com/721-602/019-000
2-pole; 2,50 mm²; light gray



Nr. articol 721-602/019-042
1-conductor male connector; 100% protected against mismatching; Preceding ground contact; clamping collar; www.wago.com/721-602/019-042
direct marking; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 2-pole; 2,50 mm²; light gray

Produse compatibile

check



Nr. articol: 210-136
Test plug; 2 mm Ø; with 500 mm cable; red www.wago.com/210-136



Nr. articol: 210-137
Test plug; 2.3 mm Ø; with 500 mm cable; yellow www.wago.com/210-137



Nr. articol: 231-661
Test plugs for female connectors; for 5 mm and 5.08 mm pin spacing; 2,50 mm²; light gray www.wago.com/231-661

Marking accessories



Nr. articol: 210-833
Marking strips; on reel; 6 mm wide; plain; Self-adhesive; white www.wago.com/210-833



Nr. articol: 210-834
Marking strips; on reel; 5 mm wide; plain; Self-adhesive; white www.wago.com/210-834

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 722-232	URL	Descărcare
----------------------	-----	------------

CAE data

EPLAN Data Portal 722-232	URL	Descărcare
---------------------------	-----	------------

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



PCB Design

Symbol and Footprint 722-232

URL

Descărcare

CAX data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment.

Supported formats:

- Accel EDA 14 & 15
- Altium 6 to current version
- Cadence Allegro
- DesignSpark
- Eagle Libraries
- KiCad
- Mentor Graphics BoardStation
- Mentor Graphics Design Architect
- Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
- OrCAD 9.X PCB and Capture
- PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
- PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
- PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
- Pulsonix 8.5 or newer
- STL
- 3D STEP
- TARGET 3001!
- View Logic ViewDraw
- Quadcept
- Zuken CadStar 3 and 4
- Zuken CR-5000 and CR-8000

PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian

Installation Notes

Familie de produse

<i>MCS</i> MIDI

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.