



RoHS 
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Date

Mechanical data

Suitable

for flat cable 3 x 2.5 mm²

Material Data

Color	transparent
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	0,18 MJ
Weight	6,5 g

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Environmental Requirements

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Note on continuous operating temperature	Insulating parts for temperatures ≤ 105 °C

Commercial data

Product Group	20 (WINSTA)
Packaging type	BOX
Country of origin	CH
GTIN	4055143572842
Customs tariff number	85472000900

Counterpart

Descărcări

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 897-230	URL	Descărcare
------------------------	-----	------------

Installation Notes

Familie de produse

<i>WINSTA</i>® IDC
Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.