







ELDURA™ R129

כיסא בטיחות לילד

מדריך שימוש

חשוב! יש לשמור לשימוש עתידי





- (1) תמיכת ראש
- (2) תמיכת גב תחתונה
- (3) משענת יד
- (4) רצועת כווןון רתמה
- (5) אבזם
- (6) כיסוי רצועת כתף
- (7) ידית כווןון תמיכת ראש
- (8) רצועת כתף
- (9) תא אחסון מדריך שימוש
- (10) מחזיק כוס

חשוב

קרא הוראות אלו בקפידה לפני השימוש ושמור אותן לשימוש עתידי. בטיחות ילדך עלולה להיות מושפעת אם לא תפעל בהתאם להוראות אלו.

⚠ אזהרה:

חשוב, שמור לשימוש עתידי: קרא בקפידה.

יש להיזהר שהפריטים הקשיחים וחלקי הפלסטיק של כיסא הבטיחות יהיו ממוקמים ומותקנים כך שהם לא עלולים להיתפס במושב הניתן להזזה או בדלת של הרכב.

כדי להשתמש בכיסא בטיחות זה בהתאם לתקנה האירופית מס' 129, ילדך חייב להתאים לדרישות הבאות.

גובה ילד 76 ס"מ - 150 ס"מ / משקל ילד 9-36 ק"ג (גיל ילד 15 חודשים עד בערך 12 שנים). פנייה קדימה בלבד (בכיוון הנסיעה של הרכב).

חשוב - אין להשתמש לפני שהילד עובר את גיל 15 חודשים (יש לעיין בהוראות).

ייתכן וכיסא הבטיחות לא יתאים לכל הרכבים המאושרים.

כל הרצועות המחזיקות את כיסא הבטיחות לרכב צריכות להיות הדוקות, וכל הרצועות המרסנות את הילד צריכות להיות מותאמות לגוף הילד, ואסור שהרצועות תהינה מסובבות או מפותלות.

אין להשתמש בנקודות מגע נושאות עומס מלבד אלו המתוארות בהוראות ומסומנות על גבי כיסא הבטיחות.

לאחר הכנסת הילד לכיסא בטיחות זה, יש להשתמש בחגורת הבטיחות בצורה נכונה.

יש לוודא שכל רצועת אגן ירכיים מולבשת נמוך למטה, כך שהאגן יהיה מאובטח היטב, ושהיא מתוחה.

יש להחליף כיסא בטיחות זה אם הוא היה נתון ללחצים עזים בתאונה. תאונה עלולה לגרום לו נזק שלא תוכל לראותו.

יש לקחת בחשבון את הסכנה בעשיית כל שינוי או הוספה למוצר ללא אישור של הרשות המוסמכת, ואת הסכנה באי הקפדה על הוראות ההתקנה המסופקות על ידי יצרן כיסא הבטיחות של הילד.

אנא הרחק כיסא בטיחות זה מאור השמש, אחרת הוא עלול להיות חם מדי לעור הילד. גע תמיד בכיסא הבטיחות לפני הכנסת הילד לתוכו.

אין להשאיר את ילדך ללא השגחה בכיסא הבטיחות.

כל מטען או חפצים אחרים העלולים לגרום לפציעות במקרה של התנגשות צריכים להיות מאובטחים כראוי.

אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא הרכיבים הרכים (ריפוד וכד').

אין להחליף את הרכיבים הרכים בשום דבר אחר מאשר זה המומלץ על ידי היצרן, כי הרכיבים הרכים מהווים חלק בלתי נפרד מביצועי הריסון.

ניתן לשמור את ההוראות בכיסא הבטיחות לכל משך חייו.

אנא בדוק אם ניתן להתקין כראוי כיסא בטיחות זה ברכבך לפני רכישתו.

היוועץ עם המשווק לגבי נושאים הנוגעים לתיקון תחזוקה והחלפת חלקים.

כדי למנוע כוויות, לעולם אין לשים נזלים חמים במחזיק הכוס של כיסא הבטיחות.

טיפול ותחזוקה

נא לכבס את כיסוי המושב והריפוד הפנימי במים קרים מתחת ל-30°C.

אין לגהץ את הרכיבים הרכים (בדים, ריפודים וכד').

אין להלבין או לנקות בניקוי יבש את הרכיבים הרכים.

אין להשתמש בחומרי ניקוי לא מדוללים, נפט או בממס אורגני אחר כדי לנקות את כיסא הבטיחות של הילד. זה עלול לגרום נזק לכיסא הבטיחות של הילד.

אין לסחוט בחוזקה את כיסוי המושב והריפוד הפנימי כדי לייבש אותם. זה עלול להשאיר קמטים בכיסוי המושב והריפוד הפנימי.

נא לייבש את כיסוי המושב ואת הריפוד הפנימי בתלייה בצל.

נא להסיר את כיסא הבטיחות של הילד ממושב הרכב אם אינו בשימוש לפרק זמן ארוך. שים את כיסא הבטיחות של הילד במקום קריר ויבש שבו ילדך אינו יכול להגיע אליו.

מידע על המוצר

מצב רתמה: עבור התקנה עם חגורת 3-נקודות

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים הנחגרת אוניברסלית. היא מאושרת לפי התקנה האירופית מס' 129, לשימוש בעיקר ב"מקומות ישיבה אוניברסליים" כמצוין על ידי יצרני הרכב במדריך השימוש של הרכב.
2. אם יש ספק כלשהו, יש להיוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המשווק.

מצב בוסטר: עבור התקנה עם חגורת 3-נקודות

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים מסוג מושב בוסטר i-Size. היא מאושרת לפי התקנה האירופית מס' 129, לשימוש בעיקר ב"מקומות ישיבה i-Size" כמצוין על ידי יצרני הרכב במדריך השימוש של הרכב.
2. אם יש ספק כלשהו, יש להיוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המשווק.

חומרים: פלסטיק, מתכת, בד

מס' פטנט: פטנטים ממתינים

הרכבה

ראה איורים (1) - (7)

! ודא שאף חלק של כיסוי המושב לא מפריע בעת חיבור משענת הגב לבסיס.

כוונון גובה – לתמיכת הראש

ראה איור (8)

- (8) אנא כוון את תמיכת הראש לגובה הראוי בהתאם לגובה הילד.
- לחץ את ידית תמיכת הראש ומשוך את תמיכת הראש למעלה או למטה עד שהיא תיתפס באחד מתוך 10 המצבים.
- ! לפני כונון תמיכת הראש השען את ילדך מעט קדימה.

דגשים להתקנה

ראה איורים (9) - (11)

התקנה עם חגורת 3-נקודות

ראה איורים (12) - (38)

מצב רתמה

לילד בין 76 ס"מ - 105 ס"מ / 9-21.5 ק"ג / בגיל 15 חודשים - 4 שנים

! אין להשתמש בבוסטר עם הרתמה אם כתפי הילד הן מעל החריצים הגבוהים ביותר במשענת הגב או אם משקל הילד מעל 21.5 ק"ג.

(14) תוך לחיצת כפתור כוונן הרתמה, משוך את שתי רתמות הכתפיים של כיסא הבטיחות של הילד עד כמה שהן יכולות להגיע.

(15) פתח את אבזם הרתמה על ידי לחיצת הכפתור האדום.

(17) חגורת הכתף עוברת דרך התקן הנעילה, ודא שהתקן הנעילה נדחף מטה.

(18) בעת שימוש במצב רתמה, גובה רתמת הכתפיים חייב להיות שווה לחלק העליון של כתפי הילד. **1-(18)**

משוך מטה את רצועת כוונן הרתמה וכוונן אותה לאורך הראוי כדי לוודא שילדך מאובטח כראוי. ודא שהמרווח בין הילד לבין רתמת הכתפיים הוא כעובי כף יד אחת. **2-(18)**

אין להשתמש בכיסא הבטיחות של הילד אם אבזם חגורת הבטיחות של הרכב (קצה הנקבה של האבזם) הינו ארוך מכדי לעגן את כיסא הבטיחות בצורה מאובטחת. **3-(18)**

מצב בוסטר

לילד בין 100 ס"מ - 150 ס"מ / 15-36 ק"ג / בגיל 3.5-12 שנים

! אחסן את כיסוי רצועת הכתף, כיסוי רצועת האבזם/מפשעה ורצועות הרתמה במקום בטוח.

(36) משוך את חגורת הבטיחות של הרכב והעבר דרך נתיב החגורה, ולאחר מכן נעל אותה באבזם.

אל תמקם את חגורת הרכב מעל משענות היד. היא חייבת לעבור מתחת למשענות היד. 1-(36)

מקם את חגורת הכתף דרך מנתב חגורת הכתף המוצג באיור 2-(36) אין להשתמש בבוסטר אם אבזם חגורת הבטיחות של הרכב (קצה הנקבה של האבזם) הינו ארוך מכדי לעגן את הבוסטר בצורה מאובטחת. 3-(36)

חשוב מאוד לוודא שכל רצועת אגן מולבשת נמוך למטה, כך שאגן הירכיים מאובטח היטב. הבוסטר מוצג באיור (36).

(37) כדי להבטיח גובה נכון של תמיכת הראש, תחתית משענת הראש חייבת להיות שווה לחלק העליון של כתפי הילד כמוצג באיור (37)

(38) חגורת הכתף חייבת להיות ממוקמת באזור האדום כמוצג באיור (38)

! הצמד היטב את הבוסטר לגב מושב רכב הפונה קדימה והמצויד בחגורת אגן/כתף.

! הושב את ילדך בבוסטר כשגב הילד ישר ושטוח כלפי גב הבוסטר.

! אם החגורה מונחת לרוחב הצוואר, הראש או הפנים של הילד, כוונן מחדש את גובה תמיכת הראש.

! אסור שהחגורה תהיה מסובבת או מפותלת.

! לאחר שימוש במצב בוסטר, אין להרכיב מחדש רכיבים שהוסרו בעבר.

הסרת הרכיבים הרכים (בדים, ריפודים וכד')

ראה איורים (39) - (40)

עקוב אחר צעדים (39) - (40) כדי להסיר את הרכיבים הרכים.

! לחיבור מחדש של הרכיבים הרכים אנא חזור על הצעדים שלעיל בסדר הפוך.