מדריך שימוש לסלקל i-Snug 2

לפי התקנה האירופית ECE R129/03

גובה הילד 40-75 ס"מ/ משקל הילד≥13 ק"ג

חשוב! שמרו לשימוש עתידי - קראו בקפידה

ברוכים הבאים ל-Joie

ברכות על הצטרפותכם למשפחת Joie! אנחנו כל כך מתרגשים להיות חלק מהמסע שלך עם ילדכם. במהלך נסיעה עם סלקל משופר זה אתה משתמש בהתקן ריסון לילד באיכות גבוהה המאושר בטיחותית באופן מלא ל-i-Size. אנא קרא בעיון מדריך זה ופעל לפי כל ההוראות כדי להבטיח נסיעה נוחה ואת ההגנה הטובה ביותר על ילדכם.

כדי להשתמש בסלקל משופר זה עם בסיס ה-i-Size בהתאם לתקנה האירופית ECE R129, ילדכם חייב להתאים לדרישות הבאות:
גובה הילד 40-75 ס"מ/ משקל הילד≥13 ק"ג; (גיל הילד< 12 חודשים).

כדי להשתמש בסלקל זה עם חגורת הבטיחות של הרכב, ילדכם חייב להתאים לדרישות הבאות:
גובה הילד 40-75 ס"מ/ משקל הילד≥13 ק"ג; (גיל הילד< 12 חודשים).

בסיס

הוראות אלו מראות את השימוש בסלקל ובבסיס. ניתן להשתמש בבסיס זה גם עם סלקלים מסויימים אחרים של Joie. אנא קרא את כל ההוראות במדריך זה לפני ההתקנה והשימוש במוצר.

! חשוב: שמור לעיון בעתיד.
אנא קרא בקפידה.

יש לשמור את מדריך השימוש בתא האחסון בתחתית הבסיס, כמתואר באיור בעמוד 1 בחוברת ההוראות באנגלית, או לשמור אותו מתחת לכיסוי הבד של הסלקל.

לקבלת מידע על אחריות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו בכתובת joiebaby.com

חלקי המוצר

רשימת חלקים של הסלקל (עמוד 2 בחוברת באנגלית):

אנא וודאו שלא חסרים חלקים. אנא צרו קשר עם המשווק אם חסר חלק כלשהו.

* הערה: הבסיס i-Base 2 נמכר בנפרד.

1. תמיכת ראש
2. ריפוד המושב
3. כפתור A לשחרור מעגלה
4. מוליך חגורה צדדי
5. ריפוד לתינוקות קטנים
6. רצועת כוונון
7. כפתור כוונון רתמה
8. רצועת כתף
9. גגון
10. לשוניות אבזם הרתמה
11. אבזם הרתמה
12. ידית
13. כפתור כוונון הידית
14. מוליך חגורה אחורי
15. כפתור B לשחרור מעגלה
16. מחבר ISOFIX
17. מחוון הבסיס
18. מובילי ISOFIX
19. רגל העומס
20. כפתור A לכוונון רגל העומס
21. מחוון רגל העומס
22. כפתור B לכוונון רגל העומס
23. לחצן שחרור הסלקל מהבסיס

אזהרה!

- יש לנקוט בזהירות שחלקים קשיחים וחלקי פלסטיק של כיסא הבטיחות יהיו ממוקמים ומותקנים בצורה כזו שהם לא עלולים להיתפס במושבים הניתנים להזזה או בדלת הרכב.
- אין להשתמש בכיסא בטיחות כשהוא פונה נגד כיוון הנסיעה במושבי רכב שבהם מותקנת כרית אוויר קדמית פעילה.
- לשימוש בסלקל זה עם בסיס לפי התקנה האירופית ECE R129, ילדך חייב להתאים לדרישות הבאות: גובה הילד 40 ס"מ - 75 ס"מ/ משקל הילד ≥ 13 ק"ג (גיל הילד ≥ 12 חודשים).
- לשימוש בסלקל זה עם חגורת הבטיחות של הרכב, ילדך חייב להתאים לדרישות הבאות: גובה הילד 40 ס"מ - 75 ס"מ/ משקל הילד ≥ 13 ק"ג (גיל הילד ≥ 12 חודשים).
- כיסא הבטיחות עשוי שלא להתאים בכל הרכבים המאושרים. אנא התייחסו לרשימת ההתאמות המצורפת לפרטים נוספים.
- כל הרצועות המאבטחות את כיסא הבטיחות לרכב צריכות להיות הדוקות, כל רגל עומס צריכה להיות במגע עם רצפת הרכב, וכל הרצועות או מגני הפגיעה המרסנים את הילד צריכים להיות מותאמים לגופו של הילד. יש לוודא שכל הרצועות אינן מסובבות או מפותלות.
- אין להשתמש בנקודות עומס אחרות מאלו המתוארות בהוראות והמסומנות על גבי כיסא הבטיחות.
- לאחר שילדך ממוקם בכיסא בטיחות זה, חייב להשתמש בחגורת הבטיחות כהלכה.
- יש להחליף כיסא בטיחות זה אם הוא היה נתון ללחצים אלימים בתאונה. תאונה יכולה לגרום לו נזק שאינך יכול לראות.
- יש להיות מודעים לסכנה בעשיית שינויים ותוספות לכיסא ללא אישור הרשות המוסמכת, והסכנה שבאי הקפדה במעקב אחר הוראות ההתקנה המסופקות ע"י יצרן כיסא הבטיחות.
- יש להרחיק כיסא בטיחות זה מאור השמש, מכיוון שהוא עלול להיות חם מדי לעור הילד. יש לגעת תמיד בכיסא הבטיחות לפני שמכניסים את הילד לתוכו.
- אין להשאיר את ילדך ללא השגחה בכיסא בטיחות זה.
- כל מטען או חפצים אחרים העלולים לגרום לפציעות במקרה של התנגשות צריכים להיות מאובטחים כראוי.
- אין להשתמש בכיסא בטיחות זה ללא הרכיבים הרכים (כיסוי המושב, ריפודים וכד').
- אין להחליף את הרכיבים הרכים בשום דבר מלבד אלו המומלצים על ידי היצרן, משום שהרכיבים הרכים מהווים חלק בלתי נפרד מביצועי כיסא הבטיחות.
- אנא וודא לפני הרכישה שניתן להתקין כראוי כיסא בטיחות זה ברכבך.
- אף כיסא בטיחות לא יכול להבטיח הגנה מלאה מפני פגיעה במהלך תאונה. יחד עם זאת, שימוש נכון בכיסא בטיחות זה יפחית את הסיכון לפציעה חמורה או מוות לילדך.
- אין להתקין כיסא בטיחות זה שלא לפי ההוראות במדריך זה, אחרת ילדך עלול להיות בסיכון חמור לפציעה או מוות.
- אין להשתמש בכיסא בטיחות זה אם יש בו חלקים פגומים או שחסרים חלקים.
- ניתן לשמור את ההוראות בתוך כיסא הבטיחות לכל אורך חיי המוצר.
- אנא עיין גם במדריך השימוש של יצרן הרכב לקבלת מידע נוסף בנוגע לשימוש בכיסאות בטיחות ברכב.

מידע על המוצר

אין להתקין כיסא בטיחות כשהוא פונה נגד כיוון הנסיעה במקומות ישיבה ברכב בהם מותקנת כרית אוויר קדמית פעילה.

סלקל i-Snug 2 מתאים לשימוש עם i-Base 2, i-Base lx, i-Base Advance, i-Base Encore

1. זהו התקן ריסון משופר לילדים מסוג "i-Size". הוא מאושר לפי תקנה אירופית מספר 129, לשימוש במקומות ישיבה של הרכב תואמי i-Size, כפי שמצויין ע"י יצרן הרכב במדריך השימוש של הרכב.
2. במקרה של ספק, יש להיוועץ עם יצרן התקן הריסון המשופר לילדים או עם המפיץ.




סלקל i-Snug 2 מתאים להתקנה עם ClickFit R129, i-Base 2 עם חגורת הרכב

1. זהו התקן ריסון משופר לילדים המותקן ספציפית עם חגורת רכב.
2. במקרה של ספק, יש להיוועץ עם יצרן התקן הריסון המשופר לילדים או עם המפיץ.

סלקל i-Snug 2 ניתן לשימוש גם בנפרד

1. זהו התקן ריסון משופר לילדים אוניברסלי המותקן באמצעות חגורה. הוא מאושר לפי תקנה אירופית מספר 129, לשימוש בעיקר ב"מקומות ישיבה אוניברסליים", כפי שמצויין ע"י יצרן הרכב במדריך השימוש של הרכב.
2. במקרה של ספק, יש להיוועץ עם יצרן התקן הריסון המשופר לילדים או עם המפיץ.

בחירת מצב ההתקנה

מתאים ל:	איור להתקנה
גובה הילד 40 ס"מ - 75 ס"מ/ משקל הילד ≥ 13 ק"ג (גיל הילד ≥ 12 חודשים)	
גובה הילד 40 ס"מ - 75 ס"מ/ משקל הילד ≥ 13 ק"ג (גיל הילד ≥ 12 חודשים)	
גובה הילד 40 ס"מ - 75 ס"מ/ משקל הילד ≥ 13 ק"ג גיל הילד ≥ 12 חודשים	

דגשים להתקנה

ראה איורים 1-2

כוונון הידית

ראה איורים 3-4

ידית הנשיאה לסלקל ניתנת לכוונון ל-3 מצבים. (3)

! מצב 1 - לשימוש במכונית, בעגלת תינוק או בנשיאה ביד.

לכוונון הידית, לחץ על כפתורי כוונון הידית בשני הצדדים כדי לשחרר אותה (4-1), ואז סובב את הידית עד שהיא תינעל בקליק בכל אחד מ-3 המצבים. (4-2)

התקנה עם הבסיס

ראה איורים 5-15

1. פתח את רגל העומס מתוך תא האחסון. (5)
2. התאם את מובילי ה-ISOFIX לנקודות עיגון ISOFIX של הרכב. (6)
מובילי ה-ISOFIX יכולים להגן על פני השטח של מושב הרכב מלהיקרע. הם גם יכולים להוביל את מחברי ה-ISOFIX למיקום המתאים.
3. סובב את מחברי ה-ISOFIX ב-180 מעלות עד שהם יצביעו לכיוון מובילי ה-ISOFIX. (7)
4. יישר את מחברי ה-ISOFIX באמצעות מובילי ISOFIX, ואז לחץ לנעילה את שני מחברי ה-ISOFIX לנקודות העיגון ISOFIX של הרכב (8).
   ! וודא ששני מחברי ה-ISOFIX מחוברים היטב לנקודות עיגון ה-ISOFIX שלהם. צריכות להישמע שתי נקישות וצבעי המחוונים בשני מחברי ה-ISOFIX צריכים להיות ירוקים לחלוטין. (8-1)
   ! יש לוודא שהבסיס מותקן ומאובטח היטב על ידי משיכת שני מחברי ה-ISOFIX.
5. לאחר הנחת הבסיס על מושב הרכב, הארך את רגל העומס לרצפה (9), כאשר מחוון רגל העומס מראה ירוק, זה אומר שהוא מותקן כראוי. (9-3)
   ! לרגל העומס יש הרבה מצבים. כאשר מחוון רגל העומס מראה אדום, זה אומר שרגל העומס נמצאת במצב לא נכון.
   ! וודא שרגל העומס נמצאת במגע מלא עם רצפת הרכב.
   ! לחץ על כפתור שחרור רגל העומס ואז קצר את רגל העומס כלפי מעלה.

   הבסיס המורכב לחלוטין מוצג באיור 10.

   ! יש לחבר את מחברי ה- ISOFIX ולנעול אותם בנקודות העיגון של ISOFIX. (10-1)
   ! יש להתקין את רגל העומס כהלכה עם מחוון ירוק. (10-2)
   ! אנא התקן את כיסא הבטיחות במושב האחורי של הרכב ואז שים את הילד בתוך המושב.
6. דחוף את הסלקל לתינוקות למטה לתוך הבסיס (11), אם כיסא הבטיחות מאובטח, מחוון הבסיס יראה ירוק. (12)
   ! משוך למעלה את הסלקל לתינוק כדי לוודא שהוא נעול היטב בבסיס.
7. לשחרור הסלקל, משוך אותו כלפי מעלה (13-2) תוך כדי לחיצת לחצן השחרור. (13-1)
8. להסרת הבסיס, לחץ תחילה על כפתור הנעילה המשני (14-1) ואז על הכפתור (14-2) שעל גבי מחברי ה-ISOFIX, לפני הסרת הבסיס מהרכב. (14)
9. לחץ על כפתור שחרור ה-ISOFIX על מנת לקפל את ה-ISOFIX. (15)

תמיכת הראש ורצועות הכתפיים

ראה איורים 16-17

1. ניתן לכוונן את תמיכת הראש בהתאם לגובה התינוק. (16)
2. בדוק שרצועות הכתפיים של הרתמה ממוקמות בגובה הנכון.

   ! לא משנה היכן נמצאת תמיכת הראש, תחתית תמיכת הראש חייבת להיות מיושרת עם הנקודה הגבוהה ביותר של כתפיי הילד, כמתואר באיור 17.

   ! אם רצועות הכתפיים אינן נמצאות בגובה הראוי, הילד עלול להיפלט החוצה מהמושב במקרה של תאונה.

אבטחת הילד בכיסא הבטיחות

ראה איורים 18-23

הערה:
א. הריפוד לתינוקות קטנים נועד להגנה על ילדים, והוא מתאים לשימוש לילדים שגובהם פחות מ-60 ס"מ.
ב. לפני השימוש בריפוד לתינוקות קטנים, אנא הוסף את הכרית. (18)

הסר את מקטע הגוף של הריפוד לתינוקות כאשר כתפיי הילד לא מתאימות יותר בצורה נוחה.

1. תוך כדי לחיצה על כפתור כוונון הרתמה, משוך לחלוטין את שתי רצועות רתמת הכתפיים של כיסא הבטיחות. (19)
2. פתח את נעילת אבזם הרתמה ע"י לחיצה על הכפתור האדום. (20)
3. הכנס את הילד לתוך המושב ונעל את האבזם (21) & (22)
4. מתח את רתמת הכתפיים ע"י משיכת רצועת כוונון הרתמה. (23)

פירוק הגגון וריפוד המושב

ראה איורים 24-29

על מנת להרכיב מחדש את הרכיבים הרכים, חזור על הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

התקנה ללא הבסיס

ראה איורים 30-37

! אין להתקין סלקל זה על מושבי רכב הכוללים חגורת אגן בלבד. (30)

! סלקל זה מתאים להתקנה אך ורק במושבי רכב עם חגורת בטיחות בעלת 3 נקודות עגינה ומותחן חגורה. (31)

1. הנח את הסלקל על גבי מושב הרכב הרצוי.
משוך החוצה את חגורת הבטיחות של הרכב ונעל אותה באבזם הרכב, תוך כדי החלקה של חגורת האגן של הרכב למוליכי החגורה הצדדיים של הסלקל. (32)
! לא ניתן להשתמש בסלקל לתינוקות אם אבזם חגורת הבטיחות של הרכב (קצה נקבה של האבזם) הינו ארוך מדי לצורך נעילה בטוחה של הסלקל. (32-1)
2. החלק את החגורה האלכסונית לתוך המוליך האחורי. (33)
3. משוך את חגורת הכתף של הרכב כדי להדק את הסלקל ולאבטח אותו במקומו. (34)
4. קו היישור על הסלקל חייב להיות מיושר עם הקרקע כאשר הסלקל מותקן. (35)
! מתח את חגורת הבטיחות של הרכב ככל האפשר, וודא שהיא אינה רפויה, מסובבת או מפותלת.
! לאחר התקנת הסלקל, תמיד וודא שהחגורות של הרכב מנותבות נכון ונעולות בבטחה באבזם הרכב. (36)

שימוש עם עגלת ילדים

ראה איורים 38-47

סלקל זה מיועד לחיבור לדגמים מסויימים של עגלות ילדים של Joie הכוללות מגש, פגוש או משען רגליים מיוחדים.

! אנא וודא שהעגלה שלך מתאימה לשימוש עם סלקל זה לפני הרכישה.
! אין לאפשר ליותר מילד אחד להשתמש בעגלה המשולבת באותו זמן.
! אנא הפעל את מעצורי העגלה לפני חיבור הסלקל לעגלה.
! וודא שהחלקים המקבעים את הסלקל לעגלה מאובטחים בעגלה כראוי.
! הרכן לאחור את גב מושב העגלה לתנוחה הנמוכה ביותר.

שימוש עם עגלות Joie

לחיבור הסלקל לעגלות ילדים של Joie אנא פעל לפי הצעדים הבאים:

1. מקם את הסלקל בתוך העגלה כך שהחריצים באזור הנדנוד יתאימו על קצה הפגוש, המגש או משען הרגליים. לאחר מכן הסלקל יינעל אוטומטית במקומו. (38) & (39) & (40) & (41)
! אם הפגוש כולל כיסוי בד, אנא הסירו ראשית את הכיסוי. (40-1)
! בעגלות עם משען רגליים מיוחד, יש לכוונן את המשען למצב האנכי, לפתוח את הסקוצ'ים ולהרים את כיסוי הבד. (41-1)
2. השתמש ברצועות בשני צידי העגלה על מנת לקבע את הסלקל. (42) & (43) & (44)
! נסה למשוך את הסלקל כלפי מעלה כדי לוודא שהוא מחובר כראוי.

לפירוק הסלקל מהעגלה, שחרר את הרצועות מהסלקל, משוך למעלה את ידית השחרור מהעגלה על מנת לשחרר את הסלקל מהמגש, הפגוש או משען הרגליים, ואז הרם את הסלקל החוצה מהעגלה. (45) & (46) & (47)

טיפול ותחזוקה

! לאחר הסרת הכרית הפנימית מהריפוד לתינוקות קטנים, אנא אחסן אותה במקום שלילדים אין גישה אליו.
! כבס את כיסוי המושב והריפוד הפנימי במים קרים מתחת ל-30°C. אנא התייחס לתווית הטיפול לצורך הוראות לניקיון חלקי הבד של הסלקל.
! אין לגהץ את הבדים והריפודים.
! אין להלבין או לנקות בניקוי יבש את הבדים והריפודים.
! אין להשתמש בחומרי ניקיון לא מדוללים, בנזין או מסיסים אורגניים אחרים, לצורך שטיפה וניקיון של הסלקל והבסיס. זה עלול לגרום להם נזק.
! אין לסחוט את כיסוי המושב והריפוד הפנימי בניסיון לייבש אותם. זה עלול להשאיר קמטים בכיסוי המושב והריפודים.
! יש לייבש את כיסוי המושב והריפודים בתלייה בצל.
! הסר את הסלקל והבסיס ממושב הרכב אם אינם בשימוש לפרק זמן ארוך. אחסן את כיסא הבטיחות במקום קריר ויבש ובמיקום שבו ילדך לא יוכל להגיע אליו.