H07RN-F 5G1,5 MM2

Teknisk Information

Material ledare	Koppar
Ledaryta	Blank
Nominella area ledare	1,5 mm^2
Kategori ledare	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare	5
Skärmningselement	Nej
Skyddsledare	Ja
Isolering ledare	Gummi - EPR (etenpropylengummi)
Partmärkning	Färg
Med skyddsledare	Ja
Kabelns parvisa skärm	Ingen
Kabelns gemensamma skärm	Ingen
Material yttre mantel	CR (polykloropren)
Färg yttre mantel	Svart
Torsionsskydd	Nej
Brandklass (EN13501-6)	Eca
Form	Rund

Halogenfri (EN 60754-1/2)	Nej
Brandspridningsklass	Enligt IEC/EN 60332-1-2
Rökfattig (EN 61034-2)	Nej
Oljebeständig (IEC 60811-404)	Ja
Ytterdiameter (ca)	11,8 mm
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering	-25 — 80 °C
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer	-25 — 80 °C
Märkspänning U0	450 V
Märkspänning U	750 V
Ledarform	Rund
Avskärmning	Nej
Max tillåten ledartemperatur	60 °C