
VERTICAL MULTISTAGE ELECTRIC PUMPS
ELECTROPOMPES MULTICELLULAIRES VERTICALES
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI

HVU-HV


Poles
Poles
Poli 2 50 Hz



caprari
pumping power

996477/02-15-copyright © 2015 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

PUMP CODING - *IDENTIFICATION DU SIGLE* - **ESEMPLIFICAZIONE SIGLA**



TOLERANCES - *TOLERANCES* - **TOLLERANZE**

Given specifications relate to cold water (15 °C) at a pressure of 1 bar (atmospheric) and are guaranteed as for all series pumps according to UNI/ISO 9906 Grade 2B.
On demand performances can be guaranteed according to UNI/ISO 9906 Grade 1B.
The data given in the catalogue refer to liquids with a volume mass of 1 kg/dm³ and kinematic viscosity of not more than 1 mm²/s.

Les caractéristiques de fonctionnement sont relevées avec eau froide (15 °C) à la pression atmosphérique (1bar) et sont garanties, en tenant compte qu'il s'agit de pompes costruites en série, selon les normes UNI/ISO 9906 Niveau 2B.
Sur demande les caractéristiques peuvent être garanties selon les normes UNI/ISO Niveau 1B.
Les données du catalogue se réfèrent à des liquides ayant une densité de 1 kg/dm³ et avec une viscosité cinématique égale ou inférieure à 1 mm²/s.

Le caratteristiche di funzionamento sono state rilevate con acqua fredda (15 °C) alla pressione atmosferica (1 bar) e vengono garantite, trattandosi di pompe costruite in serie, secondo le norme UNI/ISO 9906 grado 2B.
Su richiesta le prestazioni possono essere garantite secondo le norme UNI/ISO 9906 grado 1B.
I dati di catalogo si riferiscono a liquidi con densità di 1kg/dm³ e con viscosità cinematica non superiore a 1mm²/s.

EXECUTION ON DEMAND - *EXECUTIONS SUR DEMANDE* - **ESECUZIONE A RICHIESTA**

HV ... L / ... = Delivery port pointing towards right (viewed from suction side) (L) - *Orifice de refoulement tourné à droite (vu côté aspiration) (L)* - **bocca mandata verso destra (vista lato asp.) (L)**

HV ... M / ... = Delivery port pointing towards left (viewed from suction side) (M) - *Orifice de refoulement tourné à gauche (vu côté aspiration) (M)*- **bocca mandata verso sinistra (vista lato asp.) (M)**


HV ... N / ... = delivery port overlying suction port (N) - *Orifice de refoulement sur orifice d'aspiration (N)* - **bocca mandata sovrapposta all'aspirazione (N)**

Others on request - *Autres sur demande* - **Altre su richiesta**

996477/02-15-copyright © 2015 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

HVU18÷50
HV65-80

Construction and materials
Construction et materiels
Costruzione e materiali



HVU

Pos.	Parts	Materials	*Nomenclature*	*Matériaux*	Nomenclatura	Materiale
1	Motor	-	*Moteur*	-	**Motore**	**-**
2	Rigid coupling	Cast iron	*Accouplement rigide*	*Fonte grise*	**Giunto rigido**	**Ghisa grigia**
3	Protective casing	Steel/PE	*Carter de protection*	*Acier/PE*	**Carter di protezione**	**Acciaio/PE**
4	Lantern bracket	Cast iron	*Lanterne support*	*Fonte grise*	**Supporto di collegamento**	**Ghisa grigia**
5	Shaft coupling	Steel	*Accouplement à manchon*	*Acier*	**Manicotto di trasmissione**	**Acciaio**
6	Delivery casing	Cast iron	*Corps de refoulement*	*Fonte grise*	**Corpo mandata**	**Ghisa grigia**
7	Stuffing box	Cast iron	*Presse-étoupe*	*Fonte grise*	**Premitreccia**	**Ghisa grigia**
8	Packing	Graphited cord	*Garniture à tresse*	*Tresse graphitée*	**Baderna**	**Treccia grafitata**
9	Impeller	Stainless steel	*Roue*	*Acier inox*	**Girante**	**Acciaio inox**
10	Pump shaft	Stainless steel	*Arbre de pompe*	*Acier inox*	**Albero pompa**	**Acciaio inox**
11	Diffuser	Cast iron	*Diffuseur*	*Fonte grise*	**Diffusore**	**Ghisa grigia**
12	Casing	Cast iron	*Chemise*	*Fonte grise*	**Mantello**	**Ghisa grigia**
14	Bearing bush	Bronze	*Coussinet*	*Bronze*	**Bronzina**	**Bronzo**
15	Shaft sleeve	Stainless steel	*Entretoise d'arbre*	*Acier inox*	**Bussola albero**	**Acciaio inox**
16	Suction casing	Cast iron	*Piece d'aspiration*	*Fonte grise*	**Supporto aspirazione**	**Ghisa grigia**

HV

Pos.	Parts	Materials	*Nomenclature*	*Matériaux*	Nomenclatura	Materiale
1	Motor	-	*Moteur*	-	**Motore**	**-**
2	Rigid coupling	Cast iron	*Accouplement rigide*	*Fonte grise*	**Giunto rigido**	**Ghisa grigia**
3	Protective casing	Steel/PE	*Carter de protection*	*Acier/PE*	**Carter di protezione**	**Acciaio/PE**
4	Lantern bracket	Cast iron	*Lanterne support*	*Fonte grise*	**Supporto di collegamento**	**Ghisa grigia**
5	Shaft coupling	Steel	*Accouplement à manchon*	*Acier*	**Manicotto di trasmissione**	**Acciaio**
6	Delivery casing	Nodular cast iron	*Corps de refoulement*	*Fonte sphéroidale*	**Corpo mandata**	**Ghisa sferoidale**
7	Stuffing box	Cast iron	*Presse-étoupe*	*Fonte grise*	**Premitreccia**	**Ghisa grigia**
8	Packing	Graphited cord	*Garniture à tresse*	*Tresse graphitée*	**Baderna**	**Treccia grafitata**
9	Impeller	Cast iron	*Roue*	*Fonte grise*	**Girante**	**Ghisa grigia**
10	Pump shaft	Stainless steel	*Arbre de pompe*	*Acier inox*	**Albero pompa**	**Acciaio inox**
11	Diffuser	Cast iron	*Diffuseur*	*Fonte grise*	**Diffusore**	**Ghisa grigia**
12	Casing	Cast iron	*Chemise*	*Fonte grise*	**Mantello**	**Ghisa grigia**
13	Wear ring	Cast iron	*Bague d'usure*	*Fonte grise*	**Anello sede girante**	**Ghisa grigia**
14	Bearing bush	Bronze	*Coussinet*	*Bronze*	**Bronzina**	**Bronzo**
15	Shaft sleeve	Stainless steel	*Entretoise d'arbre*	*Acier inox*	**Bussola albero**	**Acciaio inox**
16	Suction casing	Cast iron	*Piece d'aspiration*	*Fonte grise*	**Supporto aspirazione**	**Ghisa grigia**

Screws and nuts in stainless steel. *Vis et écrous en acier inox.* **Viti e dadi in acciaio inox.**

996477/02-15-copyright © 2015 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

General notes about the wet end
Remarques générales partie hydraulique
Note generali parte idraulica

		HVU				HV		HVUT				HVT	
		18	25	35	50	65	80	18	25	35	50	65	80
Maximum content of solid substances of the slime grain size hardness. *Contenu maxi. de corps solides ayant la dureté et granulométrie du limon.* **Contenuto massimo di sostanze solide della durezza e granulometria del limo.**	[g/m³]	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0
Maximum temperature of pumped liquid. *Température maxi. liquide soulevé.* **Temperatura massima liquido sollevato.**	[°C]	70/ 90(1)	70/ 90(1)	70/ 90(1)	70/ 90(1)	70/ 90(1)	70/ 90(1)	90	90	90	90	90	90
Maximum working pressure (max. suction pressure of 16 bar + maximum pump manometric head) with raised liquid temperature at 40 °C. *Pression maxi. d'exercice (pression max. en aspiration 16 bar + hauteur manomètrique max. pompe) avec température liquide pompé à 40 °C.* **Pressione max di esercizio (press. max in aspirazione 16 bar + prevalenza max pompa) con temperatura liquido sollevato a 40 °C.**	[bar]	30	30	30	30	24	22	24/ 28(2)	24	20/ 25(2)	20/ 25(2)	22	20
Maximum working pressure (max. suction pressure of 12 bar + maximum pump manometric head) with max.raised liquid temperature. *Pression maxi. d'exercice (pression max. en aspiration 12 bar + hauteur manomètrique max. pompe) avec max. température liquide pompé.* **Pressione max di esercizio (press. max in aspirazione 12 bar + prevalenza max pompa) con max temperatura liquido sollevato.**	[bar]	24	24	24	24	24	22	16/ 19(2)	16	14/ 17(2)	14/ 17(2)	15	13
Operating maximum time with closed discharge and liquid at 40 °C. *Temps maxi. de fonctionnement à refoulement fermé avec liquide à 40 °C.* **Tempo max di funzionamento a bocca chiusa con liquido a 40 °C.**	[min]	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	4	4
Operating maximum time with closed discharge and maximum raised liquid temperature. *Temps maxi. de fonctionnement à refoulement fermé avec maxi. température liquide pompé.* **Tempo max di funzionamento a bocca chiusa con max temperatura liquido sollevato.**	[min]	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Wet moment of inertia J *Moment d'inertie J mouillé* **Momento d'inerzia J bagnato**	J=1/4 PD² [kg m²]	0,00911	0,00911	0,00938	0,00938	0,06225	0,0675	0,00911	0,00911	0,00938	0,00938	0,06225	0,0675
Wet moment of inertia J *Moment d'inertie J mouillé* **Momento d'inerzia J bagnato**	J=1/4 PD² [kg m²]	0,00909	0,00909	0,00936	0,00936	0,01915	0,0229	0,00909	0,00909	0,00936	0,00936	0,01915	0,0229

(1) HV(U).. B/..= Gland packing in special construction suitable for High pressure purposes and high temperature

(2) With high pressure seal
NB: HVUT18/8L, HVUT35/5A, HVUT50/5N, Standard with high pressure seal

(1) HV(U).. B/..= *Garnitures speciales à tresse pour pressions elevées et haute température*

(2) Version à garniture mécanique pour haute pression
NB: HVUT18/8L, HVUT35/5A, HVUT50/5N, Standard version à garniture mécanique pour haute pression

(1) HV(U).. B/..= Tenuta a baderna per alta pressione e alte temperature

(2) Con tenuta per alta pressione
NB: HVUT18/8L, HVUT35/5A, HVUT50/5N, Standard con tenuta per alta pressione

996477/02-15-copyright © 2015 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

HVU18÷50
HV65-80

Technical data standardized enclosed electric motors
Donnees techniques moteurs electriques
Dati tecnici motore elettrico

Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**	Max. number starts/hour* *Nombre maxi. de démarrages/heure** **Numero massimo di avviamenti/ora***	Voltage variation *Variation de tension* **Variazione di tensione**	Dinamic momentum J *Momentum dynamique J* **Momento dinamico J**
[kW]		**[%]**	**[kg m²]**
5,5	3	± 10 (400V)	0,01378
7,5	3	± 10 (400V)	0,01456
11	3	± 10 (400V)	0,05097
15	3	± 10 (400V)	0,06372
18,5	3	± 10 (400V)	0,07646
22	3	± 10 (400V)	0,11704
30	3	± 10 (400V)	0,17367
37	3	± 10 (400V)	0,20484
45	3	± 10 (400V)	0,30196
55	3	± 10 (400V)	0,40769
75	3	± 10 (400V)	0,79884
90	3	± 10 (400V)	1,07078

* Equally distribuded.
NB: Electric motors with C3 clearance bearings.

** Conseillés uniformement repartis.*
NB: Moteurs électriques avec coussinets série C3.


*** Consigliati equamente ripartiti.**
NB: Motori elettrici con cuscinetti a gioco maggiorato in classe C3.

SPECIFICATIONS - *CARACTÉRISTIQUE* - **CARATTERISTICHE**

• Voltage	Eurovoltage	• *Tension*	*Eurotension*	• **Tensione**	**Eurotensione**
• Frequency	Multi-frequency	• *Fréquence*	*Multifréquence*	• **Frequenza**	**Multifrequenza**
• Efficiency class	IE3	• *Classe de rendement*	*IE3*	• **Classe di efficienza**	**IE3**
• IP	55	• *IP*	*55*	• **IP**	**55**
• Poles	2	• *Pôles*	*2*	• **Poli**	**2**
• VSD (inverter)	Compatible	• *VSD (variateur de fréquence)*	*Compatible*	• **VSD (inverter)**	**Compatibile**

996477/02-15-copyright © 2015 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento




Stuffing-box version *Avec étanchéité par presse étoupe* **Con tenuta a premitreccia**	Motor power *Puiss. moteur* **Potenza motore**		DNa x DNm	Capacity - *Debit* - **Portata**																					
				[l/m]	0	132	144	156	168	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	660
				[m³/h]	0	7,9	8,6	9,4	10,1	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6	23,4	25,2	27	28,8	30,6	32,4	34,2	36	39,6
				[l/s]	0	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11
	[kW]	**[HP]**	**[mm]**	Total manometric head - *Hauteur manometrique totale* - **Prevalenza manometrica totale**																					
HVU25/2A+V30075221	7,5	10	50 x 40	**[m]**	68,5	73,5	73,5	73,4	73,3	73,1	72,5	71,4	70,2	68,9	67,2	65,2	63,1	60,7	58,1	55,6	52,5	49,6	46,7	43,7	37
HVU25/3C+V30110221	11	15	50 x 40	**[m]**	90	94,5	94,6	94,5	94,4	94,2	93,4	91,9	90,4	88,7	86,6	84	81,6	78,5	75,1	71,8	67,5	63,2	58,9	54,3	44,1
HVU25/3A+V30110221	11	15	50 x 40	**[m]**	105,9	109,4	109,6	109,6	109,5	109,4	108,8	107,4	105,9	104,2	102	99,3	96,7	93,5	90,1	86,8	82,7	78,7	74,7	70,5	60,1
HVU25/4A+V30150221	15	20	50 x 40	**[m]**	141,3	146,3	146,5	146,7	146,5	146,4	145,5	144,1	141,9	139,7	137,1	133,7	130,4	126,8	122,4	117,6	112,8	107	101,4	95,8	82,8
HVU25/5A+V30185221	18,5	25	50 x 40	**[m]**	177,9	183,1	182,9	182,7	182,4	182,1	181,1	179,6	177,2	174,5	171	166,4	161,8	156,8	150,7	144,2	137,9	130,4	123,2	116,2	99,2
HVU25/6A+V30220221	22	30	50 x 40	**[m]**	211,9	219,2	219,4	219,5	219,4	219,3	218,3	216,7	213,7	210,6	206,5	201,3	196,2	189,9	182,9	176,1	168,8	160	151,5	142,9	122,4
NPSH				**[m]**		1,6	1,6	1,8	1,7	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,3	3,6	4	5
M.E.I. ≥ 0.40																									

996477/02-15-copyright © 2015 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

HVU18÷50
HV65-80

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi




Type *Type* **Tipo**	Motor *Moteur* **Motore**		Weight * *Poids ** **Peso ***	A *	B	C	D *	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
	[kW]	[HP]	[kg]	[mm]																		
HVU18/3A+V30055221	5,5	7.5	134	893	483	259	223	175	175	300	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
HVU18/4A+V30075221	7,5	10	146	944	534	310	223	175	175	300	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
HVU18/5A+V30110221	11	15	207	1083	585	361	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
HVU18/6L+V30110221	11	15	220	1164	666	412	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
HVU18/8L+V30150221	15	20	245	1266	768	514	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
HVU25/2A+V30075221	7,5	10	128	842	432	208	223	175	175	300	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
HVU25/3C+V30110221	11	15	196	981	483	259	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
HVU25/3A+V30110221	11	15	196	1011	513	259	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
HVU25/4A+V30150221	15	20	214	1062	564	310	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
HVU25/5A+V30185221	18,5	25	241	1157	615	361	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
HVU25/6A+V30220221	22	30	289	1206	666	412	280	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
HVU35/2CD+V30110221	11	15	208	1020	522	236	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
HVU35/2A+V30150221	15	20	221	1020	522	236	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
HVU35/3Q+V30185221	18,5	25	249	1122	580	294	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
HVU35/3A+V30220221	22	30	288	1120	580	294	280	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
HVU35/4A+V30300221	30	40	355	1266	638	352	310	200	200	400	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
HVU35/5A+V30370221	37	50	377	1324	696	410	310	200	200	400	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
HVU50/2C+V30150221	15	20	220	1020	522	236	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
HVU50/2A+V30185221	18,5	25	239	1064	522	236	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
HVU50/3C+V30220221	22	30	291	1120	580	294	280	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
HVU50/3A+V30300221	30	40	342	1208	580	294	310	200	200	400	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
HVU50/4A+V30370221	37	50	368	1266	638	352	310	200	200	400	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
HVU50/5N+V30450221/7	45	60	451	1354	696	410	330	200	200	450	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
HV65/1D+V30220221	22	30	286	1077	537	233	280	275	275	350	100	112	65	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
HV65/1AB+V30300221	30	40	339	1165	537	233	310	275	275	400	100	112	65	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
HV65/2E+V30370221	37	50	370	1243	615	311	310	275	275	400	100	112	65	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
HV65/2C+V30450221/6	45	60	439	1273	615	311	330	275	275	450	100	112	65	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
HV65/3E+V30550221	55	75	532	1489	753	389	375	275	275	550	100	112	65	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
HV65/3A+V30750221	75	100	686	1559	753	389	405	275	275	550	100	112	65	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16

996477/02-15-copyright © 2015 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

HVU18÷50
HV65-80

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi



Type *Type* **Tipo**	Motor *Moteur* **Motore**		Weight * *Poids ** **Peso ***	A *	B	C	D *	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
	[kW]	[HP]	[kg]	[mm]																	
HV80/1FG+V30220221	22	30	287	1077	537	233	280	300	275	350	100	112	80	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
HV80/1D+V30370221	37	50	354	1165	537	233	310	300	275	400	100	112	80	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
HV80/1B+V30450221/6	45	60	423	1195	537	233	330	300	275	450	100	112	80	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
HV80/2F+V30550221	55	75	527	1424	688	324	375	300	275	550	100	112	80	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
HV80/2B+V30750221	75	100	681	1494	688	324	405	300	275	550	100	112	80	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
HV80/3D+V30900221	90	125	738	1630	779	415	405	300	275	550	100	112	80	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16


* = Indicatives values according to the type of motor installed.

** = Valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé.*

*** = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.**


996477/02-15-copyright © 2015 Caprari S.p.A - All Rights Reserved


Flange (UNI EN 1092-2)
Flanges (UNI EN 1092-2)
Brides (UNI EN 1092-2)



Port ø *ø Orifice* ø Bocca		**Holes** *Trous* Fori		**ø u**	**ø v**
		p	**q**		
DN **[mm]**	**PN** **[bar]**	**No**	**ø** **[mm]**	**[mm]**	
40	16	4	18	110	150
40	40	4	18	110	150
50	16	4	18	125	165
50	40	4	18	125	165
65	16	8	18	145	185
65	25	8	18	145	185
65	40	8	18	145	185
80	16	8	18	160	200
80	25	8	18	160	200
100	16	8	18	180	220
100	25	8	22	190	235

996477/02-15-copyright © 2015 Caprari S.p.A - All Rights Reserved





996477/02-15-copyright © 2015 Caprari S.p.A - All Rights Reserved