Cod. 10164

Hose reel machines
Enrolladores

Ranger

Slow reverse impact gun for medium-high flow

Cañón de riego de impacto y de caudal medio-alto con movimiento lateral del brazo



Single arm for low pressure applications
Movimiento lateral del brazo ideal para aplicaciones de baja presión

Adjustable deflector depending on nozzle size
Deflector ajustable en función del diámetro de la boquilla

Net weight *Peso neto*	Connection *Conexión*	Size *Dimensiones*	Nozzle *Boquilla*	Angle *Ángulo*
10 kg	**3" F**	**ø 1374 mm x 658 mm**	**Ø 16 ÷ 36 mm**	**25°**

Pressure *Presion*

for **US units** go to page 31

Nozzle *Boquilla*	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m
16 mm	276	32,5	320	36,5	356	39,5	391	42,5	-	-
18 mm	350	34,0	404	38,0	452	42,0	496	44,5	-	-
20 mm	432	36,0	501	40,0	560	44,0	613	47,0	-	-
22 mm	522	38,5	604	42,5	676	46,0	741	49,5	-	-
24 mm	623	40,0	720	44,5	806	49,0	882	52,5	-	-
26 mm	732	41,0	846	46,0	946	50,0	1037	54,0	-	-
28 mm	848	43,0	981	48,0	1096	52,0	1202	56,0	-	-
30 mm	974	44,5	1127	50,0	1260	54,0	1381	58,0	-	-
32 mm	-	-	1282	52,0	1433	56,0	1570	59,5	1694	63,0
34 mm	-	-	1448	54,0	1619	57,5	1774	61,0	1913	65,0