Motordata 50 Hz	
Effekt, 50 Hz (kW)	5,5
Spänning, 50 Hz (V)	400/690
Varvtal, 50 Hz (r/m)	2940
Ström, 50 Hz, 400 V (A)	10,1
Effektfaktor, 50 Hz (cos φ)	0,88
Verkningsgrad 50 Hz, 100 %	89,4
Verkningsgrad 50 Hz, 75 %	89,7
Verkningsgrad 50 Hz, 50 %	88,6
Motordata 60 Hz	
Effekt, 60 Hz (kW)	6,3
Spänning, 60 Hz (V)	460D
Varvtal, 60 Hz (r/m)	3528
Ström, 60 Hz, 460 V (A)	10,5
Mer teknisk data	
Byggstorlek	132
Poltal	2
Byggform (IM)	B5
Axeldiameter (mm)	38
Drifttyp	S1
Isolationsklass	F
Kapslingsklass (IP)	55
Verkningsgradsklass	IE3
Termoskydd	PTC 150°C
Startström (Ia/In)	8,3
Startmoment (Ma/Mn)	2,0
Kippmoment (Mmax/Mn)	2,3
Tröghetsmoment, J (kgm²)	0,01392
Produktserie	4A3
Kylning (IC)	411
Temperaturstegringklass	F
Ljudtryck	69
Vikt	
Nettovikt (kg)	40.5
Material och färg	
Färg	Blå, RAL 5010
Stomme	Aluminium
Lager DE och NDE	
Lager DE	6308 2Z C3
Lager NDE	6308 2Z C3