


Panasonic



60

60th Anniversary
heating & cooling solutions



KOMPAKTNE JA SÄÄSTLIK TZ

- Kompaktne mudel: vaid 799 mm lai
- Lai valik: 7 erinevat võimsust iga küttevajaduse katteks
- Puhtam õhk PM2.5 filtri abil
- Vaikne töörežiim: vaid alates 20 dB(A)
- Uue disainiga aerolabad: topelttiivikud paremaks õhuvooks
- Suur sääst kütelt: A++ energiaklass
- Keskkonnasõbralikum külmaine R32
- Ühildub juba olemasoleva trassiga
- Juhtmega ja nutijuhtimine lisana



Meie uut külmaskandjat R32 sisaldavatel soojuspumpadel on tunduvalt väiksem GWP-väärtus (globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal).



Erakordne aastaajale kohandatav soojuspumpadele on tunduvalt väiksem GWP-väärtus (globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal).



Erakordne hooajaline kütmistõhusus, mis põhineb uuel ErP määruel. Mida suurem on SCOPväärtus, seda tõhusam on seade. Säaske kütiskuludelt aasta ringi!



Invertersüsteem A tagab kuni 50% energiasäästu. Võidate nii teie kui ka loodus!



Panasonic R2 rootor kompressor. Loodud vastu pidama ekstreemsetes tingimustes, tagab kõrge jõudluse ja tõhususe.



Filtersüsteem aitab eemaldada õhus hõljuvaid tolmuosakesi (PM2.5), nt tolm, mustus, suits ja vedelikupisaad.



Tänu kõrgelt arenenud tehnoloogiale on meie seadmed vaiksemad kui raamatukogud (30 dB(A)).



Aerolabad loovad rohkem mugavust. Topeltlabadest otsene õhuvooig lakke tekitab ühtlase jahutuse.



Tänu Panasonicu uuenduse süsteemile saab uute tõhusate R32 süsteemide paigaldamisel kasutada olemasolevat R410A / R32 torustikku.



Juhtige oma kliimaseadet üle interneti olenemata asukohast, kasutades selleks nutitelefoni, tahvelarvutit või arvutit.



UUS Panasonicu WiFi-komplekt nutijuhtimiseks. RAC-liidese adapter P Linkiga ühendamiseks. Juhtmega juhtpult seinale paigaldamiseks.



Siseseadmega integreeritult aitab see lihtsalt teie kodu või hoonekompleksi Panasonicu soojuspumbaga ühendada ja seda kontrollida.



Kõigile Panasonicu soojuspumpadele kehtib 5-aastane tehase täisgrantii.

TZ-mudelite siseosad on ka väga kompaktsel kujul

Vaid 799 mm laiune siseseade on kompaktna ja seda saab paigaldada väga kitsastes oludes – uste kohale või teistesse kitsastesse kohtadesse. TZ Inverteri mudelid on võimsad ja säästlikud ning kuuluvad A++ energiaklassi. TZ-mudelite jahutusrežiim töötab kuni -10 °C ja kütterežiim -15 °C välistemperatuuri juures ning on äärmiselt säästlik. TZ-seeria seadmed töötavad väga vaikset ja neil on ka PM2,5-filiter, mistõttu on nad kompaktklassi toodete seast suurepärase valik.

R32 külmaine

Võrreldes R22 ja R410A-ga on R32 mõju osoonikihi hõrenemisele 0 ning potentsiaalne mõju globaalsele soojenemisele väga madal. Euroopa Liidu määrus EÜ 517/2014 muudab fluoritud gaaside (F-gaasid), näiteks R410A, asendamise kohustuslikuks. Panasonicu pühendumus innovatsioonile juhib Euroopa R32-muutuseid 2017.–2030. aastate eel Euroopa Liidu määrusega kehtestatud külmakandjate üleminekufaasi.



Juhtimine ja ülevaade nutiseadmega

Uue CZ-TACG1 lisaseadmega saate oma soojust pumpa mugavaks kasutamiseks seadistada ja kontrollida selle voolutarbimist oma nutitelefoni, tahvelarvuti või läbi interneti. Nutijuhtimisel läbi interneti on rohkelt funktsioone – olete justkui kodus või kontoris: start/stop, režiimi valimine, temperatuuri määramine, toa temperatuuri määramine, nädalane taimer jne. Internetijuhtimise uued ja täiustatud funktsioonid tagavad lisamugavuse ja aitavad suurendada tõhusust. Ühendage CZ-TACG1 lisaseade siseseadmega ja oma kodu WiFi-ga.



Kompaktna ja vaikne siseosa, mille laius võib olla kõigest 799 mm

TZ-seeria siseseadmed on väga kompaktsed. Vaid 799 mm laiust siseseadet saab kergesti uste kohale paigaldada.



PM2,5-filiter: püüab ohtlike saasteainete ja õietolmu.

PM2,5-filiter. Õhk sisaldab tahkeid osakesi (PM2,5), sealhulgas tolmu, mustust, suitsu ja vedelike piisku. See filter suudab PM2,5-osakesi – ohtlike saasteainete, kodutolmu ja õietolmu – püüda ja hoiab deodoriseerimisega toa õhu puhtana.



Juhtpult kaasas



CZ-TACG1 Panasonic WiFi liides lisana

Kit			KIT-TZ20-TKE-1	KIT-TZ25-TKE-1	KIT-TZ35-TKE-1	KIT-TZ42-TKE-1	KIT-TZ50-TKE-1	KIT-TZ60-TKE-1	KIT-TZ71-TKE-1
Jahutusvõimsus	Nominaalne (min - max)	kW	2,00 (0,75 - 2,40)	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 3,90)	4,20 (0,85 - 4,60)	5,00 (0,98 - 5,60)	6,30 (0,98 - 7,10)	7,10 (0,98 - 8,10)
SEER¹⁾		W/W	6,80 A++	6,90 A++	6,70 A++	6,30 A++	6,80 A++	6,50 A++	6,10 A++
Jahutuse sisendvõimsus	Nominaalne (min - max)	kW	0,49 (0,25 - 0,60)	0,65 (0,25 - 0,88)	0,98 (0,26 - 1,16)	1,25 (0,27 - 1,64)	1,47 (0,29 - 1,73)	1,93 (0,28 - 2,38)	2,24 (0,42 - 2,67)
Küttevõimsus	Nominaalne (min - max)	kW	2,70 (0,70 - 3,60)	3,30 (0,80 - 4,10)	4,00 (0,80 - 5,10)	5,00 (0,80 - 6,80)	5,80 (0,98 - 7,80)	7,20 (0,98 - 8,50)	8,60 (0,98 - 9,90)
Küttevõimsus -7 °C juures		kW	2,14	2,70	3,30	3,90	4,79	5,24	6,13
SCOP¹⁾		W/W	4,60 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,00 A++	4,30 A++	4,20 A++	4,00 A++
Kütte sisendvõimsus	Nominaalne (min - max)	kW	0,65 (0,19 - 1,02)	0,79 (0,20 - 1,12)	0,99 (0,20 - 1,38)	1,34 (0,20 - 2,04)	1,54 (0,34 - 2,30)	2,09 (0,34 - 2,70)	2,45 (0,40 - 2,85)
Helirõhutase ²⁾	Jahutus (kõrge / madal / Q-Lo)	dB(A)	37 / 25 / 20	40 / 26 / 20	42 / 30 / 20	44 / 31 / 29	44 / 37 / 34	45 / 37 / 34	47 / 38 / 35
	Küte (kõrge / madal / Q-Lo)	dB(A)	38 / 26 / 22	40 / 27 / 22	42 / 33 / 22	44 / 35 / 28	44 / 37 / 34	45 / 37 / 34	47 / 38 / 35
Siseosa mõõdud / Kaal	KxLxS	mm / kg	290x799x197/8	290x799x197/8	290x799x197/8	290x799x197/8	302x1102x244/12	302x1102x244/12	302x1102x244/13
Välisosa mõõdud ³⁾ / Kaal	KxLxS	mm / kg	542x780x289/27	542x780x289/28	542x780x289/33	619x824x299/34	619x824x299/40	695x875x320/42	695x875x320/49
Külmaine (R32)		kg / TCO ₂ Eq	0,61 / 0,412	0,70 / 0,473	0,82 / 0,554	0,87 / 0,587	1,14 / 0,770	1,11 / 0,749	1,32 / 0,891

Liseseadmed

CZ-TACG1	UUS Panasonicu WiFi-komplekt nutijuhtimiseks.
CZ-CAPRA1	RAC-liidese adapter P Linkiga ühendamiseks.
CZ-RD514C	Juhtmega juhtpult seinale paigaldamiseks.

1) Energiatõhususe skaala A+++ kuni D. 2) Seadme helirõhutase näitab väärtust, mis on mõeldud seadme korpusse esiküljest 1 meetri kauguselt ja seadme alt 0,8 meetri kauguselt. Helirõhku mõõdeti Euroventi spetsifikaadi 6/C/006-97 alusel. Q-Lo: vaikne režiim. Lo: kõige aeglasem ventilatori kiirus. 3) Laiusele lisandub veel 70 mm torustiku ava.

Panasonic®

www.aircon.panasonic.eu

heating & cooling solutions

PANASONIC TOODETE AMETLIK MAALETOOJA:

BESTAIR KAUBANDUS OÜ

Kadaka tee 63, Tallinn 12915

6064350 • www.bestair.ee • info@bestair.eu

