

Pegamento Cero Clavos

22723

Glue for all

El Pegamento Cero Clavos está formulado para brindar una excelente duración de pegado y secado rápido, el cual puede usarse en exterior e interior de forma fácil y rápida. Es resistente al agua y a la intemperie una vez que haya secado completamente.

Ideal para diferentes superficies como: madera, acero, concreto, yeso, aluminio, aglomerado, muro de yeso, cantera, piedra, cerámica, barro, plásticos, PVC, acrílico, azulejo, corcho, vidrio, zoclo, cuero, cableado, mosaicos, fierro, etc. (no se recomienda su uso en poliestireno).

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1.- Limpie la superficie antes de aplicar el pegamento, retire polvo, suciedad y cualquier tipo de grasa.
 - 2.- Aplique el pegamento en líneas sobre la superficie del objeto a pegar, se recomienda dejar una distancia a 5 cm del borde.
 - 3.- Ponga en contacto inmediatamente con la otra superficie y presione un par de minutos para fijar el objeto.
 - 4.- Su fijación es inmediata y su resistencia final la alcanza transcurridas **24 horas**. No cargar peso antes.
- Recomendaciones de carga: La carga máxima es considerando el objeto a pegar más lo que vaya a cargar (Ej. Repisa de 15 cm de ancho de separación a pared con una carga de 5 kg máx. total, Laminar 20 kg máx. total).

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión accidental: Enjuague la boca con agua. Dar dos vasos de agua o leche para diluir. No induzca el vómito. Solicite atención médica inmediata.

Contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua durante 15 minutos. Si existen molestias o irritación, consulte a su médico especialista.

Inhalación prolongada: Lleve al afectado a un área ventilada y si existen molestias acuda a un médico especialista.

PRECAUCIONES:

Producto inflamable. Irritante a ojos y piel. No inhalar los vapores de manera prolongada. En caso de ser ingerido busque ayuda médica inmediata. Use este producto en áreas ventiladas. Proteja el envase de los rayos directos del sol y no lo exponga a temperaturas mayores a 50°C. No aplique sobre alguna flama ni sobre material incandescente. No fume durante su uso. Manténgalo lejos del alcance de los niños y mascotas. No deje el envase destapado. Utilice guantes y lavarse las manos después de utilizar el producto.

INGREDIENTES:

Hules, resinas sintéticas y solventes.

ALMACENAMIENTO:

2 años en su envase original. Sellado a un promedio de temperatura (20° a 30°C) (64° a 68°F).



GHS02



GHS07

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO: H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

CONSEJOS DE PREUDENCIA: P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P261 Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para la cara/los ojos. P304+P340 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P337+P313 Si la irritación ocular persiste consultar a un médico. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P501 Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo a las regulaciones locales.