


FLOTATION 648

TIRE SIZE	600/50 - 22.5
UM	US STANDARD
CONSTRUCTION	 BIAS
MACHINERY	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TL
LI/SS DRIVE WHEEL	147 A8/144 B
LI/SS FREE ROLLING	159 A8/156 B



DIMENSIUNI US STANDARD

USA CODE	94006397	RC (IN)	137.8
SW (IN)	24.1	RIM REC	AG 20.00
OD (IN)	46.1	ECE	E4-106R-002312
SLR (IN)	20.1	PR	12

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	22	25	29
5 FR	11410	12280	13500
10 FR	10260	11060	12160
20 FR	9130	9830	10800
25 FR	8150	8770	9640
30 FR	7330	7890	8820
5 DW	8020	8630	9490
10 DW	7220	7760	8540
20 DW	6420	6900	7590
25 DW	5730	6160	6780
30 DW	5160	5540	6170

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.