

BK 6060



BK 6060



BK 6060 är både fält- och vägorienterat och passar för transporter med släpvagnar och traktorgrävare. Det kan även användas för grävarbeten och lastning. Blockmönstret ger däckets en längre livscykel.



STORLEK	TT/TL	PR	LI/SS	FÄLG		O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	VERSION
				REK. FÄLG	ALT. FÄLG					
										
Ø16"	9.00 - 16	TT	16	-	6.50 H 6.00 G		36.4	17.0	112.1	IND

IND: INDUSTRIAL

TEKNOLOGIER		PRESTANDA		Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index
			 	
		-	-	

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsägar sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personsador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.

SE – 15/07/2026