

# MP 567

<b>TIRE SIZE</b>	12.5 - 20
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	⊠ BIAS
<b>MACHINERY</b>	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
<b>VERSION</b>	HD
<b>TIRE TYPE</b>	TL



## РАЗМЕРЫ US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94060207	<b>RC (IN)</b>	123.7
<b>SW (IN)</b>	12.8	<b>RIM REC</b>	11.0
<b>OD (IN)</b>	40.9	<b>RIM ALT</b>	12 SDC
<b>SLR (IN)</b>	19.3	<b>PR</b>	12

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

<b>MPH / PSI</b>	<b>51</b>
55	4410
25	5070

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.