

EARTHMAX SR 42



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 42



	BOYUT	TT/TL	TRA CODE	YILDIZ DER	LI/SS	JANT		TKPH	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	VERSİYON
						ÖNERİLEN JANT	ALT. JANT							
Ø24"	14.00 R 24	TL	E4	***	171 B	10.00W	--	105	380	1412	652	4231	38	CR
Ø25"	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/2.0	--	105	380	1412	652	4231	38	CR
	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/1.5	--	105	380	1412	652	4231	38	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND

TEKNOLOJİLER		PERFORMANS	
	E4		B
	171 kg		

İzin verilen toleranslar: O.O. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS yük/hız indeksi, S.W. lastik genişliği O.O. lastiğin dış çapı: SLR statik yarıçap, RC yuvarlanma gevresi ; SRI indeksi

Bu belgede yer alan tüm görseller, metinler ve grafikler BKT'nin telif hakkına tabi olup mülkiyetindedir. Bu materyalin basılı kopyalarının alınmasına izin verilmektedir. Bunun dışındaki her türlü çoğaltma, elektronik veya başka herhangi bir şekilde yeniden üretim ile görseller, metinler, grafikler ve veriler üzerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapılması, BKT'nin önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır. Balkrishna Industries Limited (BKT), bu yayında yer alan herhangi bir bilgiyi önceden bildiriminde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. BKT, bu belgede yer alan bilgi veya görsellerin doğruluğu veya kesinliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. BKT, bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek maddi hasarlardan veya kişisel yaralanmalardan hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı sorumluluk kabul etmez. Belirli işletim sorunlarıyla ilgili her türlü soru için her zaman aracınızın veya ekipmanınızın üreticisine başvurun.

TR – 15/07/2026