

EARTHMAX SR 42



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 42



EARTHMAX SR 42 um pneu radial OTR especialmente projetado para os chamados haul train nas minas e nas aplicaes pesadas para o transporte da madeira. O caraterstico desenho do piso do pneu assegura uma excelente trao e uma estabilidade lateral, bem como prestaes de travagem e um timo comportamento nas curvas, em terrenos acidentados ou no saibro, mesmo com neve e gelo. De fato, o composto de borracha do piso do pneu, especialmente resistente aos cortes e ao desgaste, muito apropriado em condies climticas muito frias. EARTHMAX SR 42 apresenta uma carcaa All Steel que garante uma tima durabilidade e uma longa vida operacional.



	TAMANHO	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	JANTE		TKPH	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	VERSÃO
						ARO REC.	ARO ALT.							
														
Ø24"	14.00 R 24	TL	E4	***	171 B	10.00W	--	105	380	1412	652	4231	38	CR
Ø25"	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/2.0	--	105	380	1412	652	4231	38	CR
	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/1.5	--	105	380	1412	652	4231	38	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND

TECNOLOGIAS		DESEMPENHO	
			
			
B	171 kg		

Tolerâncias admissíveis: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidade, S.W. largura do pneu O.O. diâmetro exterior do pneu: SLR raio estático, RC circunferência de rodagem ; índice SRI