


MULTIMAX MP 522

| | |
|---------------------|---|
| TIRE SIZE | 400/80 R 24 IND |
| UM | US STANDARD |
| CONSTRUCTION |  RADIAL |
| MACHINERY | ÎNCĂRCĂTOR COMPACT / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / ÎNCĂRCĂTOR COMPACT / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC |
| VERSION | STANDARD |
| TIRE TYPE | TL |
| LI/SS | 162 A8/B |



DIMENSIUNI US STANDARD

| | | | |
|-----------------|----------|----------------|---------------------------|
| USA CODE | 94051397 | RC (IN) | 149.1 |
| SW (IN) | 15.9 | RIM REC | DW 13 |
| OD (IN) | 49.2 | RIM ALT | DW 12 ; DW 13 L ; DW 14 L |
| SLR (IN) | 22.2 | ECE | E11-106R-002965 |

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

| MPH / PSI | 23 | 29 | 35 | 41 | 46 | 49 | 52 | 58 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 |
|---------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | 4090 | 4820 | 5650 | 6390 | 7120 | 7390 | 7760 | 8590 | 9300 | 9780 | 10010 | 10470 | - | - |
| 25 | 4090 | 4820 | 5650 | 6390 | 7120 | 7390 | 7760 | 8590 | 9300 | 9780 | 10010 | 10470 | - | - |
| 20 | 4380 | 5160 | 6060 | 6840 | 7630 | 7910 | 8310 | 9190 | 9950 | 10460 | 10710 | 11210 | - | - |
| 15 | 4540 | 5360 | 6280 | 7100 | 7910 | 8210 | 8620 | 9550 | 10340 | 10860 | 11110 | 11630 | - | - |
| 5 CYC. | 5030 | 6140 | 7230 | 8490 | 9590 | 10140 | 10680 | 11640 | 12890 | 13430 | 13950 | 14670 | 15010 | 15710 |
| STATIC | 7720 | 9410 | 11090 | 13010 | 14700 | 15540 | 16380 | 17860 | 19750 | 20590 | 21410 | 22500 | 23030 | 24080 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.