

FLOTATION 648

TIRE SIZE	600/50 - 22.5
UM	US STANDARD
CONSTRUCTION	⊠ BIAS
MACHINERY	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TL
LI/SS DRIVE WHEEL	155 A8/151 B
LI/SS FREE ROLLING	167 A8/163 B



DIMENSIUNI US STANDARD

USA CODE	94030781	RC (IN)	137.8
SW (IN)	24.1	RIM REC	AG 20.00
OD (IN)	46.1	ECE	E4-106R-002275
SLR (IN)	20.1	PR	18

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	39	41	42
5 FR	16130	16480	16820
10 FR	14520	14840	15130
20 FR	12900	13180	13460
25 FR	11520	11770	12010
30 FR	10370	10590	10750
5 DW	11460	11720	11960
10 DW	10320	10540	10770
20 DW	9170	9370	9570
25 DW	8190	8370	8540
30 DW	7370	7530	7610

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.